

Spray siliconico

Descrizione

Lo spray siliconico è privo di oli minerali e grassi, a base di silicone e dissolto in solvente senza cloro, ideale per la separazione, la lubrificazione e la protezione dei componenti. Lo spray siliconico protegge, lubrifica e isola tutte le superfici con una pellicola protettiva permanente trasparente.

Caratteristiche

- elimina la formazione di rumori
- impregnato
- odore piacevole
- eccellente distaccante per la saldatura a gas inerte
- protegge e cura tutti i tipi di plastica
- applicazione pulita
- isolato

Dati Tecnici

Base	Siliconöl, Spezialbenzin / silicone oil, special petrol
Gas propellente	Propan, Butan / propane, butane
Colore/aspetto	farblos / colourless
Forma	aerosol, flüssig / aerosol, liquid
Odore	charakteristisch / characteristic

Settori di utilizzo

Agente distaccante, lubrificante, protettivo per plastiche, gomme, metalli e legno.

Utilizzo

Agente distaccante, lubrificante, protettivo per plastiche, gomme, metalli e legno.



Contenuto delle confezioni

300 ml Bomboletta aerosol	3310
	D-GB-I-E-P
300 ml Bomboletta aerosol	2899
	GB-DK-FIN-N-S
300 ml Bomboletta aerosol	2665
	D-PL-H-RO-TR
300 ml Bomboletta aerosol	3955
	D-RUS-UA
400 ml Bomboletta aerosol	1835
	D-NL-F-GR-ARAB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.