

## Öl-Fleck-Entferner

### Descrição

Elimina de forma rápida e económica manchas de óleo prejudiciais ao ambiente em superfícies absorventes e não absorventes, como por exemplo betão, clínquer, etc.

### Dados técnicos

Base	Lösungsmittel, Saugpigmente / Solvent, absorbent pigments
Côr / aspecto	hellgelb / light yellow
Ponto de inflamação	-60 °C
Odor	charakteristisch / characteristic
Forma	aerosol, flüssig / aerosol, liquid



### Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol	3315
	D-GB-I

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**

### Campos de utilização

Para eliminar manchas de óleo em superfícies absorventes e não absorventes como betão, clínquer, etc. Ideal para analisar a perda de óleo em motores.

### Utilização

Agitar bem antes de utilizar. Em seguida, pulverizar as superfícies sujas a uma distância de aprox. 20 cm e deixar actuar cerca de 20 a 30 min. Depois do tempo de secagem, remover os resíduos. Se necessário, repetir a aplicação. Aplicação no caso de análise de perda de óleo: Limpar e secar o motor. Depois pulverizar os pontos de união no motor e deixar secar. pontos com fugas o produto adquire uma cor diferente.