

Información del producto

PI 16/21/10/2020



Quitamanchas de aceite

Descripción

Elimina de forma rápida y económica manchas de aceite contaminantes de todas las superficies absorbentes y no absorbentes como, p. ej., hormigón y ladrillo recocado.

Datos técnicos

Base	Lösungsmittel, Saugpigmente / Solvent, absorbent pigments
Color / Aspecto	hellgelb / light yellow
Punto de combustión	-60 °C
Olor	charakteristisch / characteristic
Forma	aerosol, flüssig / aerosol, liquid



Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol	3315
	D-GB-I

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Campos de aplicación

Para eliminar manchas de aceite en superficies absorbentes y no absorbentes, como hormigón, ladrillo recocado, etc. También idóneo para el análisis de pérdidas de aceite en motores.

Aplicación

Agitar bien antes de usar. A continuación, pulverizar sobre las superficies sucias desde una distancia de aprox. 20 cm y dejar actuar durante aprox. 20-30 minutos. Tras el tiempo de secado, eliminar los residuos. En caso necesario, repetir el proceso. Aplicación en caso de análisis de pérdidas de aceite: Limpiar el motor y dejar que se seque. Rociar el spray sobre los puntos de unión del motor y dejar secar. Se produce una decoloración en caso de fuga.