

Informazioni sul prodotto

Legante per oli e sostanze chimiche

PI 12/25/02/2020



Descrizione

Potente agglomerante per olio al 100% a base di espanso rigido di poliuretano. La potenza di assorbimento dell'olio è pari praticamente al 100% poiché non viene compromessa dall'acqua presente. Rispetta i requisiti del tipo I, II e III/SF con valutazione "R" (pubblicazione del Ministero federale tedesco per l'ambiente, la protezione della natura e la sicurezza dei reattori del 12.03.90 e del 23.04.98 per il tipo I, II, RSF).

Caratteristiche

- combustione senza residui
- per la pulizia interna ed esterna
- alta resa
- adatto anche per soccorso stradale e vigili del fuoco
- applicabile anche su fondo bagnato
- assorbe olio, carburante e sostanze chimiche idrofobe

Dati Tecnici

Forma	Granulat / granular
Colore/aspetto	hellbraun, hellgelb / light brown, light yellow
Base	Polyurethan / polyurethane
Dimensioni dei grani	0,5 – 4 mm
Odore	geruchlos / odourless
Potere assorbente dell'olio, per litro di agglomerante	1 l Ölbinder bindet 0,58 l Öl / 1 litre of Oil Binder binds 0.58 litres of oil
Densità apparente	~296 g/l
Stabilità di stoccaggio	>5 Jahre / >5 years
Punto di infiammabilità	~300 °C

Settori di utilizzo

Per impieghi su grandi e piccole superfici al chiuso e all'aperto

Utilizzo

In particolare modo per l'impiego su vasta scala di liquidi o miscele non conosciuti va accertata innanzitutto la compatibilità del liquido da assorbire con l'agglomerante per olio LIQUI MOLY. Applicare l'agglomerante per olio con uno spessore di circa 5 mm sul liquido da eliminare e rimuoverlo dopo averlo fatto agire per un tempo sufficiente. È possibile migliorare l'efficacia ed accelerare i tempi di assorbimento sfregando con una spazzola dura.

Per l'utilizzo in normali spargitori. Svuotando la con-



fezione, prestare attenzione alla direzione e all'intensità del vento e osservare le misure di sicurezza generali. Prestare inoltre attenzione al pericolo di incendio dovuto all'accumulo di cariche elettrostatiche.

Secondo la comunicazione del BMU del 12.03.1990 nel GMBI n. 18 pag. 337 una pulizia sufficiente delle superfici di transito richiede almeno due volte l'uso del legante e un'ulteriore pulizia con una soluzione bagnante all'1% e acqua. La soluzione bagnante deve essere rimossa per quanto possibile riassorbendola.

Per le misure di smaltimento dopo l'uso, osservare le relative disposizioni e normative di legge valide per la sostanza legata per assorbimento.

Contenuto delle confezioni

25 l Scatola	7250
	D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.