

Universal-Reiniger extrem

Descrição

Concentrado de limpeza de alto rendimento, isento de fosfatos e de rápida separação para superfícies muito sujas em bases alcalino-resistentes. Especialmente vantajoso para o meio-ambiente e para as redes de esgotos pelo facto de os seus materiais serem biodegradáveis e graças ao seu comportamento de rápida separação.

Características

- económico na utilização
- não contém nenhum solvente inflamável
- biologicamente degradável
- concentrado solúvel em água
- aplicação multifuncional

Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Ponto de inflamação | nicht anwendbar / not applicable |
| Comburente | nein / no |
| Côr / aspecto | grün / green |
| Valor ph | 12,8 |
| Classificação segundo a classe de risco para as águas (WGK) | WGK 2 |
| Base | Nichtionische Tenside, Lösevermittler, Komplexbildner, Korrosionsschutzmittel, Duftstoffe, Alkalien / non-ionic tensides, solubility promoters, complexing agents, anti-corrosion agents, scents, alkalis |
| Forma | flüssig / liquid |
| Ponto de ebulição | > 97 °C |
| Solvência em água | mischbar / mixable |
| Densidade a 20°C | 1,05 g/cm ³ |
| Odor | fruchtig / fruity |
| Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada | 24 meses |

Campos de utilização

Para a eliminação rápida e eficaz da sujidade orgânica mais entranhada como pó de grafite, abrasão causada pela travagem ou pela borracha, óleos, gorduras, polímeros, excrementos de pássaro, restos de insectos, etc. Para oficinas industriais, construção de carroçarias e veículos, indústria de materiais sintéti-



cos e de pedra, navegação e construção naval, cervejaria e comércio de bebidas, indústria metalúrgica e mecânica, armazenagem e transporte, construção de estradas e hidráulica, agricultura e sector doméstico. Adequado para separadores de óleo.

Utilização

Pode-se aplicar por pulverização, imersão ou limpeza com uma escova, pano ou esponja.

Limpeza por pulverização

Pode, dependendo da finalidade, ser diluído com água e depois aplicado. Após curto período de actuação, enxaguar com água.

Limpeza por imersão

Dependendo da finalidade, diluir com água. Imergir o objecto e, após um curto período de actuação, enxaguar com água.

Esfregar

Dependendo da finalidade, diluir com água e aplicar na superfície seca ou humedecida previamente. Após curto período de actuação, enxaguar com água.

Relação de mistura com água para diversos campos de utilização

Indústria/Oficina

Pisos na indústria e oficina, manual: 1:14 até 1:60
Pisos na indústria e oficina, automático: 1:14 até 1:60
Máquinas, instalações e depósitos: 1:4 até 1:35
Alcatifas: 1:14 até 1:70
Paredes fachadas: 1:14 até 1:70

Limpeza de veículos

Limpeza base: 1:1 até 1:60
Carroçarias, motores, chassis, lonas e estruturas: 1:3 até 1:14
Remoção de cera por copolímeros: 1:2 até 1:3
Remoção de insectos: 1:3 até 1:7
Aparelhos de alta pressão 1:7 até 1:18
Limpeza de jantes 1:1 até 1:6
Pré-lavagem química em instalações de lavagem com escovas (pré-diluição) puro até 1:15
Revestimento em plástico/estofos (sem policarbonato): 1:7 até 1:35

Informações sobre o produto

Universal-Reiniger extrem

PI 22/25/06/2020



Aparelho extractor a jacto para estofos: 1:7 até 1:14

Nota

Não aplicar em superfícies quentes ou sobre a incidência directa dos raios solares! Não deixar secar! Antes da aplicação testar a compatibilidade e adequação!

Embalagens disponíveis

| | |
|-------------------------|------|
| 11 kg Jerrycan plástico | 8190 |
| | D |
| 35 kg Jerrycan plástico | 8191 |
| | D |

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.