

# Информация к продукту

## Klimaanlagenreiniger (Spray)

PI 35/31/08/2021



### Описание

Чистящая жидкость служит для простого и эффективного удаления грибков и бактерий, как, например, легионелл, из кондиционеров легковых, грузовых автомобилей, автобусов, а также бытовых кондиционеров без демонтажа. Оставляет после очистки свежий приятный запах. **С осторожностью применяйте биоцидные продукты. Перед применением обязательно прочтите этикетку и информацию о продукте.**

### Свойства

- уничтожает грибки и бактерии
- очистка воздухозаборных каналов
- удаляет застоявшийся запах
- обеспечивает свежий, чистый воздух
- образует защитную пленку
- повышает комфорт езды
- имеется микробиологическая экспертиза

### Технические данные

Растворимость в воде	mischbar / mixable
База	Desinfektionsmittel, Geruchshemmer / disinfectant, odour remover
Цвет / внешний вид	farblos / colourless
Температура вспышки	n.a.
Форма	aerosol, flüssig / aerosol, liquid
Запах	charakteristisch / characteristic
Водородный показатель	7
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 месяца

### Сфера применения

Подходит для очистки и дезинфекции кондиционеров легковых, грузовых автомобилей, автобусов, а также бытовых кондиционеров.

### Применение

#### Порционная упаковка:

Одного баллончика достаточно для обработки одного автомобиля или одного кондиционера. Если имеются сервисные рекомендации изготовителя по очистке кондиционера, то их необходимо соблюдать. Если типовых предписаний изготовителя легкового автомобиля нет, то необходимо действовать в соответствии с рекомендацией LIQUI MOLY по

применению очистителя. В случае кондиционеров в грузовых автомобилях, автобусах и домашних кондиционерах распылять чистящую жидкость по возможности непосредственно на поверхность испарителя.

#### Рекомендованный LIQUI MOLY порядок применения:

- На время проведения очистки открыть окна. Во время очистки избегать вдыхания паров.
- Убедиться в том, что отверстия для слива конденсата являются свободными.
- В течение 10 мин. высушить поверхность испарителя при работающем двигателе, установив для этого отопитель салона и регулятор мощности обдува в следующее положение: Выключить кондиционер и перевести в режим рециркуляции. Переключатель воздухораспределителя перевести в положение обдува ног. Регулятор температуры и переключатель мощности обдува установить в положение макс.

#### Очистка кондиционера:

- Зонд очистителя ввести внутрь в направлении испарителя (центр автомобиля) (смотри руководство к конкретной модели автомобиля на сайте [www.liqui-moly.com](http://www.liqui-moly.com)).
- Нажатием баллончика с очистителем и осторожным возвратно-поступательным движением зонда-распылителя выполняется тщательная промывка и очистка испарителя.
- Оставить чистящую жидкость на 15 - 20 мин.
- В течение 10 мин. высушить поверхность испарителя с той же установкой отопителя салона и регулятора мощности обдува, что и перед очисткой.
- Заменить фильтр салона.

Указание: Возможно вытекший очиститель удалить с помощью влажной тряпки и воды.

#### Имеющиеся упаковки

250 мл баллончик аэрозоль	4087
	D-GB-I-E-P
250 мл баллончик аэрозоль	7577
	D-RUS-UA

# Информация к продукту

## Klimaanlagenreiniger (Spray)

PI 35/31/08/2021



Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.