

Informações sobre o produto

Klimaanlagenreiniger (Spray)

PI 26/12/07/2018



Descrição

Líquido de limpeza destinado a libertar sem desmontagem os sistemas de ar condicionado de automóveis de passageiros, utilitários, de autocarros e domésticos de fungos e bactérias como, p. ex., legionelas. Deixa um odor fresco e agradável após a limpeza. **Utilizar cuidadosamente os produtos biocidas. Antes de utilizar, ler sempre o rótulo e as informações do produto.**

Características

- elimina fungos e bactérias
- limpeza dos canais de entrada de ar
- elimina o cheiro a mofo
- garante ar fresco e limpo
- cria uma película de protecção
- aumenta o conforto de condução
- possui uma aprovação microbiológica

Dados técnicos

Densidade	1 g/ml DIN 51757
Solvência em água	mischbar / mixable
Base	Desinfektionsmittel, Geruchshemmer / disinfectant, odour remover
Côr / aspecto	farblos / colourless
Estabilidade na armazenagem	2 Jahre / 2 years
Ponto de inflamação	n.a.
Forma	aerosol, flüssig / aerosol, liquid
Odor	charakteristisch / characteristic
Valor ph	7
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	24 meses

Campos de utilização

Adequado para a limpeza e desinfecção de sistemas de ar condicionado de veículos ligeiros de passageiros, veículos utilitários, autocarros e domésticos.

Utilização

Pacotes individuais:

uma lata é suficiente para um veículo ou um ar condicionado. Respeitar as recomendações de manutenção dos fabricantes dos veículos relativas à limpeza



do ar condicionado. Se não existir qualquer recomendação do fabricante do veículo para um determinado modelo, proceder de acordo com as recomendações de aplicação da LIQUI MOLY. No caso de veículos utilitários, autocarros e ar condicionados domésticos, o líquido deve ser aplicado sobre a superfície do evaporador o mais directamente possível.

Recomendação de aplicação da LIQUI MOLY:

- abrir a janela durante o processo de limpeza. Durante a limpeza, evite inalar os vapores.
- Verifique se a abertura de saída da água de condensação se encontra desimpedida.
- Deixar secar a superfície do evaporador durante 10 minutos com o motor em funcionamento de acordo com os seguintes ajustes de calefação e ventilação: Desligar o ar condicionado e regular para recirculação de ar. Regular o interruptor da distribuição de ar para a zona dos pés. Rodar o botão da temperatura e da ventilação para o máximo.

Limpar o ar condicionado:

- introduzir a sonda do agente de limpeza na direcção do evaporador (meio do veículo) (consulte as instruções relativas ao veículo em www.liqui-moly.biz).
- Accionando o agente de limpeza e movimentando a sonda de um lado para o outro, o evaporador vai ficando enxaguado e limpo.
- Deixar actuar o líquido de limpeza durante aprox. 15 a 20 minutos.
- Ajustar o sistema de calefação e de ventilação da mesma forma que antes da limpeza e deixar secar o evaporador durante um período de 10 minutos.
- Substituir o filtro de pó e de pólen.

Nota: caso se tenha entornado algum produto, limpar o excesso com um pano húmido ou água.

Embalagens disponíveis

250 ml Lata Aerossol	4087 D-GB-I-E-P
250 ml Lata Aerossol	2870 D-DK-FIN-N-S
250 ml Lata Aerossol	7577 D-RUS-UA

Informações sobre o produto

PI 26/12/07/2018



Klimaanlagenreiniger (Spray)

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.