

LM 8021 HT-Synthoil

Описание

LM 8021 HT-Synthoil- это синтетическая смазывающее вещество для применения при высоких температурных режимах. Высококачественные синтетические масла и синергически действующие присадки обеспечивают оптимальную защиту. LM 8021 HT-Synthoil обладает отличной цепкостью и имеет экстремально широкий температурный диапазон применения.

Свойства

- нейтрально к привычным уплотнениям
- экстремальная стабильность при высоких температурах
- повышает смазывающее действие
- контролируемое и безостаточное испарение

Технические данные

Плотность при 20°C	0,92 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	280 мм ² /с DIN 51562
Вязкость при 100°C	nicht bestimmt мм ² /с DIN 51562
Индекс вязкости	114 DIN ISO 2909
Температура вспышки	260 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение при 250°C	4 % массы DIN 51581
Содержание фосфора	ca. 0,2 % массы
Содержание серы	ca. 0,25 % массы
Содержание нерастворённых веществ	m.n.n. г/100г DIN 51592
Обычный тест FZG-зубчатки A/16, 6/90	Schadenskraftstufe > 12 / Damage force class > 12 DIN 51354 Teil 2
Запах	charakteristisch / characteristic
Цвет / внешний вид	gelb / yellow
Форма	flüssig /liquid

Сфера применения

Для смазывания всех видов цепей эксплуатируемых во влажных и высокотемпературных условиях, натяжных и сушильных рам в текстильной промышленности, ведущих и транспортировочных цепей ис-

пользуемых в химической и деревоперерабатывающей промышленности, лакировочных конвейеров, вулканизаций, хлебопекарных и сушильных печах, звёздочных и шнековых передач, подшипников, транспортировочных и прокаточных линий.

Имеющиеся упаковки

10 л пластиковая канистра	4297 D-GB
---------------------------	--------------

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.