

## LM 49 Fließpaste

### Beschreibung

Ideale Montage, Schmier- und Einlaufpaste. Für zahlreiche Anwendungen in der Herstellung, Wartung und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen, in Landwirtschaft, Industrie und bei Baumaschinen. Sehr gut haftend. Penetrationseigenschaften sorgen für hervorragende Schmierung und optimale Verschleißminderung, auch bei sparsamer Anwendung. Sehr einfach anzuwenden und daher besonders für die Werkstatt geeignet.

### Eigenschaften

- höchste Druckaufnahmefähigkeit
- hervorragende Notlaufeigenschaften
- wirtschaftlich
- universell einsetzbar
- guter Korrosionsschutz
- einfache Anwendung
- ausgezeichnetes Haftvermögen

### Technische Daten

Farbe / Aussehen	schwarz / black
Basis	Mineralöl / mineral oil
Additive	Kombination synthetischer Festschmierstoffe / combination of synthetic solid lubricants
Konsistenz	Thixotrop, bei Scherbeanspruchung flüssig / thixotropic, fluid under shear loading
Temperatureinsatzbereich	30 bis +600 / 30 to +600 °C
Geruch	charakteristisch / characteristic
Form	pastös, flüssig / pastelike, liquid
Dichte bei 20°C	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	>200 °C

### Einsatzgebiet

Eignet sich hervorragend bei Montage, Reparatur und Wartung des gesamten Kraftfahrzeugs. Außerdem einsetzbar im Maschinenbau sowie in der industriellen Anwendung.

### Anwendung

Dünn auf gereinigte Oberflächen auftragen, die jedoch nicht ölfrei sein müssen. Einreiben unnötig. Auftrag im Überschuss möglich.



### Erhältliche Gebinde

500 g Dose Blech	3060
	D-GB-I-E-P

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**