

LM 49 Fließpaste

Beschreibung

LM 49 Fließpaste ist eine ideale Montage, Schmier- und Einlaufpaste. LM 49 Fließpaste wird für zahlreiche Anwendungen in der Herstellung, Wartung und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen, in der Landwirtschaft, Baumaschinen und Industrie eingesetzt. Die Paste hat eine sehr gute Haftung und die Penetrationseigenschaften sorgen für eine hervorragende Schmierung und eine optimale Verschleißminderung, auch bei sparsamer Anwendung. Sehr einfach anzuwenden und daher besonders geeignet für die Werkstatt.

Eigenschaften

- höchste Druckaufnahmefähigkeit
- hervorragende Notlaufeigenschaften
- wirtschaftlich
- universell einsetzbar
- guter Korrosionsschutz
- einfache Anwendung
- ausgezeichnetes Haftvermögen

Technische Daten

Farbe / Aussehen	schwarz / black
Basis	Mineralöl / mineral oil
Additive	Kombination synthetischer Festschmierstoffe / combination of synthetic solid lubricants
Konsistenz	Thixotrop, bei Scherbeanspruchung flüssig / thixotropic, fluid under shear loading
Temperatureinsatzbereich	30 bis + 600 / 30 to + 600 %
Geruch	charakteristisch / characteristic
Form	pastös, flüssig / pastelike, liquid
Dichte bei 20°C	1,2 g/cm ³
Flammpunkt	>200 °C

Einsatzgebiet

LM 49 Fließpaste eignet sich hervorragend für den Einsatz bei der Montage, Reparatur und Wartung des gesamten Kraftfahrzeuges. Außerdem kann LM 49 Fließpaste im Maschinenbau sowie in der industriellen Anwendung eingesetzt werden.



Anwendung

Dünn auf gereinigte Oberflächen auftragen, die jedoch nicht ölfrei sein müssen. Einreiben unnötig, Auftrag im Überschuss möglich.

Erhältliche Gebinde

500 g Dose Blech	3060
	D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.