

## LM 49 Vloeibare pasta

### Beschrijving

Ideale montage-, smeer- en inlooppasta. Voor tal van toepassingen in de productie, het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen, in de landbouw, industrie en bij bouwmachines. Zeer goede hechting. De penetratie-eigenschappen zorgen voor een uitstekende smering en een optimale slijtagereductie, ook bij spaarzaam gebruik. Zeer eenvoudig in gebruik en daarom bijzonder geschikt voor de werkplaats.

### Eigenschappen

- maximaal drukopnemend vermogen
- uitstekende noodloopeigenschappen
- zuinig
- universeel toepasbaar
- goede corrosiebescherming
- eenvoudig toe te passen
- voortreffelijk hechtvermogen

### Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	schwarz / black
Basis	Mineralöl / mineral oil
additieven	Kombination synthetischer Festschmierstoffe / combination of synthetic solid lubricants
consistentie	Thixotrop, bei Scherbeanspruchung flüssig / thixotropic, fluid under shear loading
Gebruikstemperatuurgebied	30 bis +600 / 30 to +600 °C
Geur	charakteristisch / characteristic
Vorm	pastös, flüssig / pastelike, liquid
Dichtheid bij 20 °C	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Vlampunt	>200 °C

### Toepassings-Gebieden

Ideaal geschikt bij montage, reparatie en onderhoud van het complete motorvoertuig. Ook toepasbaar in de machinebouw en industriële toepassingen.

### Gebruik

Dun op gereinigde oppervlakken aanbrengen, die echter niet olievrij hoeven te zijn. Inwrijven niet nodig. Bestelling in overschot mogelijk.



### Verpakking

500 g Bus blik 3060  
D-GB-I-E-P

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**