

## LM 145 Μίγμα λιπαντικών

### Περιγραφή

Μαλακό, εξαιρετικά σταθερής πρόσφυσης λιπαντικό για εκτεθειμένα στοιχεία συστημάτων μετάδοσης. Το στρώμα που στεγνώνει καλά είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ανοιχτά συστήματα μετάδοσης που είναι εκτεθειμένα σε σκόνη, νερό ή καιρικές συνθήκες.

### Ιδιότητες

- καλή αντοχή στο νερό
- εξαιρετική αντοχή σε πίεση
- εξαιρετική ικανότητα λίπανσης
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετική αντοχή πρόσφυσης
- μεγάλη αντοχή σε διάτμηση
- μεγάλη αντοχή σε γήρανση

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	schwarz / black
αντοχή στο νερό στους 90°C	0 DIN 51 807
Βάση	hochviskoses Mineralöl / high-viscosity mineral oil
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-30 bis +110 / -30 to +110 °C
λιπαντικά κατά DIN 3536	MoS2 / bitumen
πυκνότητα στους 20°C	0,673 g/cm <sup>3</sup>
σημείο ανάφλεξης	-60 °C
σχήμα	aerosol, flüssig / aerosol, liquid
οσμή	charakteristisch / characteristic

### Πεδίο χρήσης

Για όλα τα σημεία λίπανσης, που είναι εκτεθειμένα άμεσα στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Λιπαίνει γρανάζια, στεφάνες, άξονες σπειρωμάτων, αλυσίδες, συμπυκνωτήρες, ολισθητήρες και έδρανα. Σε γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα έργων, εγκαταστάσεις γερανών και μεταφοράς, επιχειρήσεις ακτοπολις και μεταφορών.

### Εφαρμογή

Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα στο καθαρισμένο σημείο λίπανσης. Προθεσμίες επαναλίπανσης ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τη βαλβίδα ψεκασμού (κρατώντας το δοχείο με την κεφαλή ψεκασμού προς τα κάτω) ψεκάζοντας μέχρι να εξέλθει μόνο προωθητικό αέριο.



Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.