

# Информация к продукту

## LM 145 Schmierstoff-Compound

PI 10/26/02/2020



### Описание

Мягкий и чрезвычайно адгезионно-прочный смазочный материал для открытых приводных элементов. Хорошо высыхающая пленка особенно хорошо подходит для открытых приводов, которые подвержены воздействию пыли, воды или погодных условий.

### Свойства

- хорошая водоупорность
- чрезвычайно устойчиво к давлению
- отличная смазывающая способность
- хорошая защита от коррозии
- отлично держится
- высокая стабильность
- высокая устойчивость к старению

### Технические данные

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Цвет / внешний вид                    | schwarz / black  |
| Водоустойчивость при 90°C             | 0<br>DIN 51 807  |
| База                                  | hochviskoses Mineralöl /<br>high-viscosity mineral oil |
| Диапазон температур                   | -30 bis +110 / -30 to +110<br>°C                       |
| Смазочные материалы согласно DIN 3536 | MoS2 / bitumen   |
| Плотность при 20°C                    | 0,673 г/см <sup>3</sup>                                |
| Температура вспышки                   | -60 °C   |
| Форма                                 | aerosol, flüssig / aerosol,<br>liquid                  |
| Запах                                 | charakteristisch /<br>characteristic                   |

### Сфера применения

Для всех смазочных мест, которые непосредственно подвержены воздействию окружающей среды. Для смазки зубчатых колес, поворотных венцов, ходовых винтов, цепей, стальных тросов, направляющих и подшипниковых опор. В области сельскохозяйственных и строительных машин, кранов и конвейеров, судовых и транспортных предприятий.

### Применение

Нанести тонким слоем на очищенное место смазки. Сроки повторных смазок зависят от условий эксплуатации. После применения очистить распыляющий клапан (держат банку распыляющей головкой вниз), продолжая распыление, пока не будет выходить только чистый газ-вытеснитель.



### Имеющиеся упаковки

300 мл баллончик аэро-      4020  
золя                                      D

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**