

# Produktinformation

## Special UTTO SAE 10W-30

PI 21/27/05/2019



### Beschreibung

Hochmodernes Mehrzwecköl, das die hohen Anforderungen neuester Antriebssysteme (Getriebe/Hydraulik), einschließlich nasser Bremsen erfüllt. Sorgfältig ausgewählte Additivkomponenten garantieren ein verschleißschützendes, oxidations- und scherstabiles Mehrbereichsöl, das ein breites Feld an Anwendungsmöglichkeiten abdeckt.

### Eigenschaften

- hoher Verschleißschutz
- oxidationsstabil
- exzellente Alterungsbeständigkeit
- universell einsetzbar
- rationalisiert die Lagerhaltung
- hohes Druckaufnahmevermögen

### Spezifikationen und Freigaben:

Caterpillar TO-2 • Allison C4 • API GL4 • ZF TE-ML 03E • ZF TE-ML 05F • ZF TE-ML 17E • ZF TE-ML 21F • ZF Freigabenummer ZF001368

### LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

AGCO Q-1826 • Case (IHC) MS 1204 • Case (IHC) MS 1205 • Case (IHC) MS 1206 • Case (IHC) MS 1207 • Case (IHC) MS 1209 • Case (IHC) MS 1210 • Case (IHC) B6 • Deutz • Fendt • Ford New Holland M2C 41-B • Ford New Holland M2C 48-B • Ford New Holland M2C 53-A • Ford New Holland M2C 86-B • Ford New Holland M2C 86-C • Ford New Holland M2C 134-A • Ford New Holland M2C 134-B • Ford New Holland M2C 134-C • Ford New Holland M2C 134-D • John Deere J20C • John Deere J20D • Landini • Massey-Ferguson M1135 • Massey-Ferguson M1141 • Massey-Ferguson M1143 • Massey-Ferguson M1145 • New Holland NH 410B • Renault • SAME-Lamborghini • Schlüter • Volvo BM WB 101

### Technische Daten

SAE-Klasse (Motorenöle)	10W-30 SAE J300
SAE-Klasse (Getriebeöle)	80W SAE J306
Dichte bei 15°C	0,880 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viskosität bei 40°C	63,7 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
Viskosität bei 100°C	11,7 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562



### Technische Daten

Viskosität bei -26°C (Brookfield)	< 20000 mPas ASTM D 2983-09
Viskosität bei -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Viskositätsindex	182 DIN ISO 2909
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	11,7 Gew.-% CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	9,7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Farbzahl (ASTM)	L2,5 DIN ISO 2049

### Einsatzgebiet

Für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge und Aggregate sowie für Fahrzeuge und Aggregate, die z. B. im Minenbereich eingesetzt werden und ein universell einsetzbares Getriebe- und Hydrauliköl dieser Spezifikation fordern.

### Anwendung

Betriebsvorschriften der Fahrzeug- bzw. Aggregathersteller sind zu beachten. Volle Wirksamkeit jedoch nur bei unvermishtem Einsatz.

### Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	1258 D-GB
60 l Fass Blech	3145 D-GB
205 l Fass Blech	1259 D-GB

# Produktinformation

PI 21/27/05/2019



## Special UTTO SAE 10W-30

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.