

Cera dura

Descripción

Cera dura líquida para el sellado brillante. Con protección intensiva de larga duración. Esta emulsión de cuidado de alta calidad protege las pinturas nuevas o tratadas frente a los agentes atmosféricos agresivos y a los lavados frecuentes del vehículo. Cera dura ofrece la ventaja de una aplicación sencilla. Las superficies pintadas quedan protegidas de forma segura durante un tiempo prolongado contra los agentes dañinos y mantienen su brillo.

Propiedades

- brillo radiante
- muy fácil de pulir
- excelente protección a largo plazo
- muy rendidor
- forma una película protectora adhesiva

Datos técnicos

Olor	charakteristisch, Erdbeere / characteristic, strawberry
Valor pH	7,5
Densidad	0,95 g/ml
Color / Aspecto	weiß / white
Punto de combustión	> 65 °C
Forma	viskos / viscous
Base	Wachse, Silikone, Polymere

Campos de aplicación

Especialmente adecuado para pinturas sólidas y metalizadas nuevas o correspondientemente tratadas. Sellado óptimo de la superficie pintada para protegerla de los agentes atmosféricos.

Aplicación

Las superficies a tratar deben limpiarse a fondo y secarse cuidadosamente antes de trabajar en ellas. Agitar Cera dura con fuerza antes de usar. A continuación, aplicar sobre un trapo suave, un paño de pulido o una esponja y aplicar una capa fina y uniforme en movimientos circulares ejerciendo una ligera presión sobre las superficies pintadas. Tratar solo superficies parciales. Dejar secar Cera dura brevemente hasta que forme una capa visible. Frotarla con un paño limpio y seco para eliminarla y finalizar el pulido. No utilizar en caso de acción directa del calor ni sobre superficies pintadas calientes. Utilizar con regularidad para un cuidado óptimo de la pintura.



Envases disponibles

500 ml Lata de plástico	1422
	D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.