

Glanzpolitur

Beschreibung

Reinigt, poliert, schützt und pflegt Buntlacke. Hochwertige pflanzliche und synthetische Komponenten schützen den Lack dauerhaft vor Witterungseinflüssen und der Belastung durch häufige Fahrzeugwäschen. Ein brillanter und satter Spiegelglanz wird erreicht. Wirkt über längere Zeit regen- und schmutzabweisend und erhöht dadurch die Witterungsbeständigkeit. Politur kann sowohl manuell als auch maschinell verarbeitet werden.

Eigenschaften

- mit Carnaubawachs
- schützt vor aggressiven Umwelteinflüssen
- extrem leichte Verarbeitung
- strahlender Hochglanz
- hervorragender Langzeitschutz
- maschinenpolitur geeignet

Technische Daten

Farbe / Aussehen	grau / grey
Form	viskos / viscous
Geruch	charakteristisch / characteristic
Basis	pflanzliche und synthetische Wachse / plant and synthetic waxes
pH-Wert	8,0
Dichte bei 20°C	0,9 g/cm ³
Flammpunkt	76 °C
Mindesthaltbarkeit bei original geschlossenem Gebinde	30 Monate

Einsatzgebiet

Speziell für Buntlacke entwickelte Politur. Lackoberflächen mit leichten bis mittleren Gebrauchsspuren erreichen mühelos wieder ihre ursprüngliche Farbtiefe und Glanz zurück.

Nicht auf Mattlacken einsetzen!

Anwendung

Die zu behandelnden Flächen müssen vorher gründlich gereinigt werden. Gut schütteln, anschließend auf weichen Lappen, Poliertuch oder Schwamm geben und unter leichtem Druck mit kreisenden Bewegungen dünn und gleichmäßig auftragen. Nur Teilflächen behandeln. Poliermittelrückstände anschließend einfach mit einem weichen und sauberen Tuch (vorzugsweise Mikrofasertuch) abwischen. **Nicht bei direkter Hitze einwirkung oder auf heißen Lackflächen an-**



wenden. Eine regelmäßige Anwendung ergibt optimalen Schutz und Lackpflege.

Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Kunststoff	1436
	D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.