

Αλοιφή για γρατσουινές

Περιγραφή

Για άνετη αφαίρεση πολυκακρισμένων και θαμπών στρώσεων βαφής, μεγάλων ρύπων, νέφους από ψεκασμό βαφής, γρατσουινών και επιφανειακών τριχοειδών ρωγμών. Οι επιφάνειες που έχουν περαστεί με αλοιφή λείανσης μπορούν να βαφούν χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Χωρίς σιλικόνη. Κατάλληλη για στιλβωτική μηχανή.

**Το προϊόν περιέχει Βιοκτόνα ως μέσα προστασίας.
C(M)IT/MIT (3:1) [CAS:55965-84-9]**

Ιδιότητες

- κατάλληλο για μηχανές στιλβωσης
- εύκολη αφαίρεση πολυκακρισμένων στρώσεων βαφής
- εύκολη χρήση
- προετοιμασία πριν από εργασίες βαφής
- πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

διαλυτότητα	teilweise löslich in H ₂ O / partially soluble in water
σχήμα	pastös / pastelike
πυκνότητα	~1 g/cm ³ DIN 51757
Βάση	Schleifmittel, Lösungsmittel / grinding agent, solvents
τιμή pH	n.a.
Χρώμα / όψη	weiß / white
σημείο ανάφλεξης	>65 °C DIN ISO 2592
οσμή	charakteristisch / characteristic
ιξώδες στους 20°C	10000 - 15000 cP
πυκνότητα στους 20°C	~1 g/cm ³ ISO 787-10
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	30 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Ειδικά για την προετοιμασία εργασιών βαφής και για αφαίρεση ζημιών στη βαφή όπως γρατσουινών και νέφους από ψεκασμό βαφής. Κατάλληλη για απλά και μεταλλικά χρώματα.



Εφαρμογή

Καθαρίστε τις βαμμένες επιφάνειες. Τρίψτε μικρές επιφάνειες με αλοιφή για γρατσουινές ασκώντας πίεση με ένα καλά βρεγμένο σφουγγάρι μέχρι να απομακρυνθούν οι οξειδωτικές στρώσεις, οι ρύποι και οι γρατσουινές. Ακολουθεί φροντίδα της βαφής με σκληρό κεριό Liqui Moly ή γυαλιστικό κεριό σε σπρέι.

υπόδειξη

Προσοχή στην εφαρμογή με μηχανές στιλβωσης, καθώς η αλοιφή για γρατσουινές αφαιρεί υλικό.

Διαθέσιμες συσκευασίες

300 g σωληνάριο πλαστικό 1556
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.