

Pasta para rectificar

Descripción

Para eliminar sin esfuerzo las capas de pintura desgastadas y sin brillo, la suciedad basta, la niebla de pintura, los arañazos y las grietas superficiales. A continuación, es posible pintar directamente las superficies tratadas. No contiene silicona. Apto para pulidoras.

El producto tratado contiene biocidas como agentes protectores. C(M)IT/MIT (3:1) [CAS:55965-84-9]

Propiedades

- apto para pulidoras
- eliminación sin esfuerzo de las capas de pintura corroidas
- de fácil uso
- preparación antes de trabajos de pintura
- excelente nivel de calidad

Datos técnicos

solubilidad	teilweise löslich in H2O / partially soluble in water
Forma	pastös / pastelike
Densidad	~1 g/cm ³ DIN 51757
Base	Schleifmittel, Lösungsmittel / grinding agent, solvents
Valor pH	n.a.
Color / Aspecto	weiß / white
Punto de combustión	>65 °C DIN ISO 2592
Olor	charakteristisch / characteristic
Viscosidad a 20 °C	10000 - 15000 cP
Densidad a 20 °C	~1 g/cm ³ ISO 787-10
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	30 meses

Campos de aplicación

Especial para preparar superficies que se van a pintar y para eliminar daños de la pintura, como arañazos y niebla de pintura. Apropiado para pinturas de color y metalizadas.



Aplicación

Limpiar la superficie pintada que se desea tratar. A continuación, aplicar la pasta con una esponja o trapo bien empapados sobre la superficie sin ejercer mucha presión hasta eliminar las capas de oxidación, suciedad y arañazos. Para el cuidado posterior de la pintura, utilizar cera dura o cera líquida autobrillante de LIQUI MOLY.

Nota

Prestar atención al trabajar con máquinas de pulido, ya que la pasta de lijado tiene un efecto muy abrasivo.

Envases disponibles

300 g Tubo de plástico	1556 D-GB-I-E-P
------------------------	--------------------

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.