

## Glanz-Wachs-Shampoo



### Descrição

**Champô concentrado** eficaz de fácil escorrimento, multi-funções e de **pH neutro** para a lavagem manual do veículo com agentes tensoactivos suaves que protegem a pele e a pintura e com um elevado grau de componentes de tratamento. **A lavagem, tratamento e secagem são feitos numa só aplicação.** Depois de enxaguar, a película de água escorrega imediatamente, o que ajuda a secagem do veículo sem manchas. O detergente com cera abrillantadora é ideal para a manutenção de frotas, uma vez que não elimina selos/polimentos já aplicados. A pintura ganha **um brilho intenso e conserva-se durante muito tempo**, uma vez que fica protegida contra influências ambientais agressivas.

### Características

- protege a pintura de influências agressivas ambientais e climatéricas
- excelente poder de limpeza
- adequado para policarbonatos
- excelente efeito de reticulação, permitindo secagem rápida com um pano de camurça
- ação de limpeza e selante numa só aplicação

### Dados técnicos

Forma	flüssig / liquid
Solubilidade	löslich in H2O / soluble in water
Densidade a 20°C	1.029 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Côr / aspecto	hellgelb / yellowish
Ponto de inflamação	101 °C
Base	nicht ionische Tenside, kationische Tenside, Rückfetter, Pflegekomponenten / non-ionic tensides, cationic tensides, relipidising agents, care ingredients
Odor	charakteristisch / characteristic
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	24 meses

### Campos de utilização

Para a limpeza de todos os materiais: superfícies pintadas e cromadas, borracha, plásticos, vidro em veículos ligeiros, comerciais e motorizados, barcos, caravanas, mobiliário de jardim, etc.

### Utilização

Pode-se utilizar o champô para a lavagem à mão ou com a máquina. Para lavar à mão: dependendo da dureza da água, misturar 30 a 50 ml de detergente com cera abrillantadora em 10 l de água. Lavar o veículo com uma esponja ou luva de lavagem e enxaguar generosamente no fim com um jacto de água limpa. Eliminar os restos de água com um pano de microfibras ou uma camurça para automóveis.

### Nota

**Atenção: Não aplicar em superfícies ou pinturas quentes ou sobre a incidência directa dos raios solares.**

**Antes da aplicação testar a compatibilidade!**

### Embalagens disponíveis

10 l Jerrycan plástico	8198 D
25 l Jerrycan plástico	8199 D

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**