

Πληροφορία προϊόντος

Υλικό εμποτισμού υφασμάτων

PI 12/19/02/2019



Περιγραφή

Για τέλεια προστασία από την υγρασία. Τα υφάσματα παραμένουν απαλά και αεροδιαπερατά. Προστατεύει από τη δημιουργία λεκέδων από λάδια, γράσα και ρύπους.

Ιδιότητες

- προστατεύει υφάσματα από την εισχώρηση νερού
- χωρίς σιλικόνη
- πολύ καλά υδροαπωθητικό
- αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων
- εμποτισμένο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|------------------|--|
| Βάση | Ketone, Konservierungsstoffe / ketones, preserving agents |
| Χρώμα / όψη | farblos / colourless |
| πυκνότητα | 0,67 g/ml DIN 51757 |
| τιμή pH | n.a. |
| σχήμα | flüssig, aerosol / liquid, aerosol |
| οσμή | charakteristisch / characteristic |
| σημείο ανάφλεξης | -60 °C |

Πεδίο χρήσης

Γενικής χρήσης για υφασμάτινες οροφές κάμπριο, σακίδια πλάτης, τέντες, σκηνές, αθλητικά ρούχα, ομπρέλες θαλάσσης. Κατάλληλο για προϊόντα με κλιματική μεμβράνη και δέρμα σουέτ. Παραμένουν απαλά και αεροδιαπερατά. Προστασία από τη δημιουργία λεκέδων.

Εφαρμογή

Πριν από την εφαρμογή, ελέγξτε εάν είναι στεγνές και καθαρές οι επιφάνειες, ενδεχ. καθαρίστε και στεγνώστε τις. Ψεκάστε ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα υλικού εμποτισμού υφασμάτων από απόσταση περ. 20 cm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με καλό αερισμό. Κατά το στέγνωμα (1-3 ώρ.) αερίστε καλά τους χώρους.



Διαθέσιμες συσκευασίες

400 ml δοχείο σπρέι 1594
D-GB-I-E

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.