

Scheibenfrostschutz Konzentrat -60 °C

Beschreibung

Moderne Formulierung mit reinigenden Tensiden sowie frostschtzenden Wirkstoffen, abgestimmt auf die Verwendung in Kfz- und Nfz-Scheibenwaschanlagen entsprechend der Mischtablelle. Greift keine Kunststoffe an und ist daher auch f#r Fahrzeuge mit Scheinwerferstreuscheiben aus Polycarbonat geeignet.



Eigenschaften

- sorgt f#r klare Sicht und Sicherheit
- hohe Wirtschaftlichkeit
- ausgezeichnete Reinigungswirkung
- neutral gegen Kunststoffe, Gummi und Lacke
- methanolfrei
- geeignet f#r F#cherd#sen
- reinigt schonend
- mit Anti - Kalk - Formel
- erh#ht die Fahrsicherheit
- Polycarbonat geeignet
- verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage

Mischtablelle

Wirkstoff	Wasser	Frostschutz
1 Teil	2 Teile	bis -10°C
1 Teil	1 Teil	bis -20°C
pur	-	bis ca. -60°C

Technische Daten

L#slichkeit	l#slich in H ₂ O / soluble in water
Dichte bei 20°C	0,915 g/cm ³ DIN 51757
Form	fl#ssig / liquid
Farbe / Aussehen	blau / blue
pH-Wert	7,5 DIN 19268
Gefrierpunkt	-60 °C
Basis	Alkohole, Tenside, Wasser / alcohols, surfactants and water
Geruch	leicht parf#miert, alkoholisch / slightly perfumed, alcoholic
Flammpunkt	23 °C

Erh#ltliche Gebinde

1 l Flasche Kunststoff	6923 D
5 l Kanister Kunststoff	6926 D
60 l Fass Kunststoff	6928 D
200 l Fass Kunststoff	6929 D

Unsere Information st#tzt sich auf sorgf#ltige Untersuchungen und darf als zuverl#ssig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Einsatzgebiet

F#r alle Scheibenwaschanlagen im Kfz- und Nfz-Bereich.

Anwendung

Je nach gew#nschten Frostschutz mit Wasser verd#nnen.