

Coolant Ready Mix

Descripción

Combinación de principios activos con componentes anticongelantes y antioxidantes. Posibilita un servicio del vehículo seguro, que impide el congelamiento y el sobrecalentamiento del sistema de refrigeración durante todo el año.

Propiedades

- aumenta la seguridad de marcha
- protege contra sobrecalentamiento
- excelente compatibilidad elastomérica
- listo para usar
- evita el congelamiento del sistema de refrigeración
- buena protección anticorrosiva

Datos técnicos

Densidad a 20 °C	1,05 g/cm ³
Punto de combustión	k.D.v.
solubilidad	löslich in H ₂ O / soluble in water
Base	Ethylen-Glykol, Wasser / ethylene glycol, water
Color / Aspecto	blau / blue
Forma	flüssig / liquid
Olor	mild
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	60 meses

Campos de aplicación

Para todos los vehículos refrigerados por agua, en turismos, vehículos industriales, autobuses, maquinaria agrícola, así como motores y aparatos estacionarios.

Aplicación

Mezcla lista para usar que se añade en el sistema de refrigeración.

Indicación: deben observarse los intervalos de cambio indicados por los fabricantes de automóviles. No mezclar el líquido refrigerante extraído con otros residuos. Recogerlo por separado para su recuperación.



Envases disponibles

200 l Bidón de chapa	8819
	D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.