

Coolant Ready Mix

Descrizione

Combinazione di sostanze attive con componenti anti-gelo ed anticorrosivi. Consente una propulsione sicura del veicolo ed impedisce il congelamento ed il surriscaldamento dell'impianto di raffreddamento in tutte le stagioni.

Caratteristiche

- aumenta la sicurezza di guida
- protegge dal surriscaldamento
- eccellente compatibilità con gli elastomeri
- pronto per l'uso
- impedisce il congelamento dell'impianto di raffreddamento
- buona protezione dalla corrosione

Dati Tecnici

Densità a 20 °C	1,05 g/cm ³
Punto di infiammabilità	k.D.v.
Solubilità	löslich in H ₂ O / soluble in water
Base	Ethylen-Glykol, Wasser / ethylene glycol, water
Colore/aspetto	blau / blue
Forma	flüssig / liquid
Odore	mild
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	60 mesi

Settori di utilizzo

Ideale per tutti i veicoli raffreddati ad acqua in vetture, veicoli commerciali, autobus, macchinari agricoli e unità fisse.

Utilizzo

Miscela pronta per l'uso da aggiungere all'impianto di raffreddamento.

Avvertenza: osservare gli intervalli di cambio indicati dai costruttori dei veicoli. Non mescolare il vecchio liquido di raffreddamento scaricato con altre sostanze e raccoglierlo puro per riciclarlo.



Contenuto delle confezioni

200 l Fusto lamiera	8819
	D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.