

Coolant Ready Mix

Descrição

Combinação de substâncias com componentes anti-congelantes e anticorrosivos. Permite um funcionamento seguro do veículo que evita o congelamento tal como o aquecimento excessivo do sistema de refrigeração durante todo o ano.

Características

- aumenta a segurança de condução
- protege contra o aquecimento excessivo
- excelente compatibilidade com elastómero
- pronto a utilizar
- impede o congelamento do sistema de refrigeração
- boa protecção contra a corrosão

Dados técnicos

Densidade a 20°C	1,05 g/cm ³
Ponto de inflamação	k.D.v.
Solubilidade	löslich in H ₂ O / soluble in water
Base	Ethylen-Glykol, Wasser / ethylene glycol, water
Côr / aspecto	blau / blue
Forma	flüssig / liquid
Odor	mild
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	60 meses

Campos de utilização

Apropriado para todos os motores refrigerados com água em veículos ligeiros de passageiros, veículos utilitários, autocarros, máquinas agrícolas tal como motores e aparelhos estacionários.

Utilização

Mistura pronta a utilizar que simplesmente se adiciona ao sistema de refrigeração.

Indicação: ter em conta os intervalos recomendados pelos fabricantes de veículos. Não misturar o líquido de refrigeração antigo retirado com outros restos de materiais. Deverão ser recolhidos separadamente para processamento posterior.



Embalagens disponíveis

200 l Bidão chapa	8819
	D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.