

Afdichtsnoer

Beschrijving

Liqui Moly Afdicht Rondsnoer is een verouderingsbestendig, duurzaam plastisch rondsnoer van butylrubber met een groot plakvermogen. Afdicht Rondsnoer wordt gebruikt voor een mechanisch gefixeerde afdichting bij reparaties van koplichten, achterlichten, ruiten, lichtkoepels, glazen daken, plaatoverlappen enz. Door zijn grote eigen plakvermogen hecht dit afdichtprofiel op alle schone en droge oppervlakken, zoals bijv. metaal, hout, kunststof, glas.

Eigenschappen

- duurzaam elastisch
- hoge vormstabiliteit
- hoge bestendigheid tegen veroudering
- vrij van siliconen
- groot kleefvermogen

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Vorm | vorvernetzter zäh-elastisch, knetbar / tough and resilient, kneadable |
| Kleur / uiterlijk | schwarz / black |
| Temperatuurbestendigheid | - 30 bis +150 (kurzfristig bis +200) / -30 to +150 (short periods up to +200) °C |
| Basis | vorvernetzter Butylkautschuk, Kunstharze / pre-cross-linked butyl rubber and synthetic |
| Dichtheid bij 20 °C | 1,45 g/cm ³ |
| Afmetingen lengte / breedte / hoogte / diepte / diameter | 5 Rollen à 2m / - / - / 10mm |
| houdbaarheid | 18 maanden |
| Aanbevolen opslagtemperatuur | 15 - 25 °C |

Toepassings-Gebieden

Liqui Moly Afdicht Rondsnoer is bijzonder geschikt voor de mechanisch gefixeerde afdichting en afstandhouding in de automobiel-, aanhanger-, container- en caravanbouw, alsmede in de bouw- en ventilatiesector.



Gebruik

Gewenste lengte met de laminaatfolie van de haspel afsnijden. Liqui Moly Afdicht Rondsnoer op het te bewerken afdichtingsvlak leggen en licht aandrukken. Vervolgens de laminaatfolie verwijderen en met het gewenste voorwerp verbinden c.q. het afgedichte onderdeel monteren. Opmerking: Liqui Moly Afdicht Rondsnoer koel en droog bewaren en beschermen tegen intensieve zonnestraling.

Verpakking

| | |
|-------------|-----------------|
| 1 stuk Doos | 6197 |
| | D-GB-F-I-E-NL-P |

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.