

Wachs-Unterbodenschutz anthrazit/schwarz (Spray)

Описание

Восковый антикор для днища кузова Wachs-Unterbodenschutz anthrazit – это средство защиты от коррозии, которое благодаря воску и смолам, содержащимся в нем, образует после высыхания непрерывную защитную пленку. Средство можно распылять тонким слоем и отличается хорошей устойчивостью формы. Высохшая пленка имеет хорошее сцепление и хорошо защищает от коррозии. Восковый антикор для днища кузова Wachs-Unterbodenschutz применяется прежде всего для ремонта всех заводских защитных покрытий днища кузова. Он защищает днища всех автомобилей.

Свойства

- неразрывная тонкая плёнка
- свободно разбрызгивается
- совместимо с поливинилхлоридом
- легко обрабатывается
- быстро высыхает
- для последующей обработки и исправления
- отличная устойчивость
- добавка к защитным колодкам

Технические данные

База	Wachs, Harz / waxes, resins
Цвет / внешний вид	schwarz / black
Запах	charakteristisch / characteristic
Плотность при 20°C	0,682 г/см ³ DIN 51757
Пропеллент	Propan, Butan / propane, butane
Содержание твёрдых частиц	~ 52 %
Толщина плёнки	100 - 200 µm (2-3 Kreuzgängen)
Время высыхания	1-2 час
Устойчивость к температуре	-30 bis +90 / -30 to +90 °C
Температура обработки	15 - 25 °C
Подвержено замерзанию	nein / no
Рекомендуемая температура хранения	5 - 25 °C
Соляно-разбрызгивающий тест на устойчивость к коррозии	> 1000 час
Водородный показатель	7



Технические данные

Температура вспышки	-97 °C DIN 53213 (Pensky-Martens, closed cup)
Форма	aerosol, flüssig / aerosol, liquid
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	30 месяцев

Сфера применения

Для ремонта, дополнительной обработки или восстановления труднодоступных участков, защитных покрытий на основе ПВХ, каучук-смолы, каучук-битума, а также покрытых воском днищ. Для точечного применения и восстановительных процедур в местах ремонта после аварии.

Применение

Поверхности, обрабатываемые защитным восковым покрытием для днища, необходимо предварительно хорошо очистить. Ржавчину необходимо удалить. Поверхности должны быть сухими, очищенными от загрязнений, жиров, а также в значительной степени от пыли. Материал подходит наилучшим образом для применения при комнатной температуре. Баллон сильно потрясти. Когда шарик освободится, потрясти еще через прибл. 1 минуту. Держать баллон при распылении вертикально и распылять тонким слоем с расстояния в прибл. 20-30 см. С увеличением толщины слоя повышается износостойкость и противокоррозионная защита. Поэтому после короткого промежутка времени высыхания процесс распыления необходимо повторить 1 - 2 раза.

Внимание!

После применения необходимо очистить клапан на баллоне, распыляя головкой вниз, пока не станет выходить только газ-вытеснитель!

Информация к продукту

PI 19/26/02/2020



Wachs-Unterbodenschutz anthrazit/schwarz (Spray)

Внимание

Не распылять на подвижные детали и детали под тепловой нагрузкой типа шарниров, двигателя, коробки передач, карданного вала, выхлопной системы, катализатора и тормозной системы!

Имеющиеся упаковки

500 мл баллончик аэрозоль 6100
D-GB-F-I-E-NL-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.