

Anticongelante para frenos neumáticos

Descripción

Combinación de alcoholes alifáticos y productos anti-corrosivos. Sin etanol. Evita el congelamiento de agua condensada en el sistema de frenos neumáticos. Protege el sistema de frenos frente a la corrosión y mejora la lubricación de las válvulas. Evita el endurecimiento de las piezas de goma. Garantiza un funcionamiento seguro del sistema de frenos incluso a bajas temperaturas.

Propiedades

- excelente comportamiento con temperaturas bajas
- lubrica válvulas
- asegura la función de frenado
- protección anticorrosiva permanente
- evita el congelamiento del agua de condensación

Datos técnicos

Base	aliphatische Alkohole und Korrosionsschutzmittel
Color / Aspecto	farblos, klar / colourless, clear
Forma	flüssig / liquid
Densidad a 15 °C	0,798 g/cm ³
Solubilidad en agua	mischbar / mixable
Punto de combustión	12 °C
Autoinflamable	nein / no
Olor	charakteristisch / characteristic

Campos de aplicación

El anticongelante para frenos neumáticos se emplea para la protección y el cuidado del sistema de frenos neumáticos. Apto para todos los sistemas de frenos neumáticos que dispongan de un depósito de llenado de anticongelante en el propio sistema de frenos.

Aplicación

Llenar el anticongelante para frenos neumáticos en el depósito previsto del sistema de frenos neumáticos. Para obtener una protección y un cuidado óptimos del sistema de frenos, recomendamos emplear el anticongelante para frenos neumáticos durante todo el año. Comprobar el nivel y, si es necesario, rellenar a intervalos regulares. Si existen, observar las normas de los fabricantes.



Envases disponibles

1 l Lata de chapa	1828
	D-GB-GR-I
1 l Lata de chapa	7662
	D-RUS-UA

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.