Produktinformation

Meguin Hydraulikoel HLPD 22

Beschreibung

Hydrauliköle HLPD haben hervorragende EP-Eigenschaften und ausgezeichnete Alterungs- und Korrosionsstabilität. Aufgrund ihrer besonderen Additivierung sind sie in der Lage, gewisse Wassermengen ohne Trübung aufzunehmen, ohne daß ihre sonstigen Eigenschaften beeinträchtigt werden. Schaumverhalten und Luftabscheidevermögen sind optimal eingestellt. Dank ihrer spezifischen Eigenschaften sind Hydrauliköle HLPD besonders für Hydrauliksysteme geeignet, bei denen mit Kondenswasser zu rechnen ist, wie z.B. bei Werkzeugmaschinen, Baumaschinen u.a.

Spezifikationen und Freigaben:

Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 22

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:
MAN-N 698

Kenndaten

Viskosität bei 40°C	22 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	4,35 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	105 DIN ISO 2909
Farbe / Aussehen	gelb
Farbzahl (ASTM)	L1,0 DIN ISO 2049
Dichte bei 15°C	0,865 g/cm³ DIN 51757
Flammpunkt	210 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-27 °C DIN ISO 3016
Demulgiervermögen bei 54°C	begrenzt emulgierend min DIN ISO 6614
Luftabscheidevermögen	3 min DIN ISO 9120
Schaumverhalten bei 24°C	50/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 93,5°C	10/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 24°C nach 93,5°C	20/0 ml ISO 6247
Kupferkorrosion	1-100A3 DIN EN ISO 2160
Gesamtbasenzahl	0,2 mg KOH/g DIN ISO 3771

Kenndaten

Neutralisationszahl	0,9 mg KOH/g DIN 51558 T1
Oxidasche	0,22 g/100g DIN EN ISO 6245
Sulfatasche	0,25 g/100g DIN 51575
ISO-Viskositätsklasse	VG22 DIN 51819

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 8702 D
200 l Fass Blech	Art.Nr. 6500 D
1 l lose Ware	Art.Nr. 9288 D
1000 l Pfandcontainer	Art.Nr. 9573 D

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke
Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany
Phone: +49 (0)6831/8909-0
Fax: +49 (0)6831/8909-59
e-mail: vertrieb@meguin.de