Produktinformation

Meguin Hydraulikoel HVLP 46

Beschreibung

Meguin Hydraulikoel HVLP 46 mit alterungs- rost-, schaum- und verschleißhemmenden Zusätzen und besonders gutem Viskositätstemperaturverhalten. Besonders zu empfehlen zum Einsatz in Hydrauliksystemen, die großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
Dies trifft insbesondere für Baumaschinen aller Art, wie z.B. auch für Poclain-, Jumbo- und Atlas-Bagger, zu.

Spezifikationen und Freigaben:

Hydrauliköl DIN 51524 HVLP 46

Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse	46 DIN 51519
Dichte bei 15°C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	46 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	8,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	164 DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	204 °C DIN ISO 2592
Demulgiervermögen bei 54°C	<= 30 min DIN ISO 6614
Luftabscheidevermögen	4 min DIN ISO 9120
Schaumverhalten bei 24°C	60/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 93,5°C	20/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 24°C nach 93,5°C	60/0 ml ISO 6247
Kupferkorrosion	1-100 A3 DIN EN ISO 2160
Neutralisationszahl	1,0 mg KOH/g DIN 51558 T1
Neutralisationszahl nach 1000 h	< 2 mg KOH/g DIN 51587
Scherstabilität, Viskositätsverlust bei 40°C nach 250 Zyklen	6,5 % DIN 51382
Oxidasche	0,19 g/100g DIN EN ISO 6245

Kenndaten

Sulfatasche	0,21 g/100g DIN 51575
Reinheitsklasse	19/17/14 ISO 4406
FZG-Zahnradkurztest Normaltest A/8, 3/90	Schadenskraftstufe 11, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354 Teil 2
Farbzahl (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 4671 D
60 l Fass Blech	Art.Nr. 6382 D
200 l Fass Blech	Art.Nr. 6424 D
1000 l Pfandcontainer	Art.Nr. 9581 D
1 l lose Ware	Art.Nr. 9304 D

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke

Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany

Phone: +49 (0)6831/8909-0
Fax: +49 (0)6831/8909-59
e-mail: vertrieb@meguin.de

www.meguin.de