

# Produktinformation

## Meguin Haftoel CGL 100



### Beschreibung

Schmierstoff mit speziellem Haftzusatz und verschleißhemmenden Additiven. Anwendung bei Durchlaufverlustschmierung, wenn normale Schmieröle durch Vibration oder Rotation abgeschleudert werden (wie z. B. bei Motorsägeketten, Sägegattern etc.).

### Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse	VG 100 DIN 51519
Dichte bei 15°C	0,860 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viskosität bei 40°C	100 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	11,2 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	97 DIN ISO 2909
Pourpoint	-21 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	246 °C DIN ISO 2592
Oxidasche	<= 0,1 g/100g DIN EN ISO 6245
Farbzahl (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049



### Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 8739 D-GB
200 l Fass Blech	Art.Nr. 6303 D-GB
1000 l Pfandcontainer	Art.Nr. 9692 D-GB