

Информация к продукту

Motorbike 2T Offroad

PI 26/02/11/2020



Описание

Высокопроизводительное 2-х тактное моторное масло

для нормально и высоконагруженных двигателей мотоциклов: кроссовых, эндуро, а также квадроциклов и снегоходов. Минеральные и синтетические базовые компоненты в сочетании с новейшими присадками позволили создать моторное масло, сгорающее

без остатка и дыма, содержать двигатель в чистоте и оптимально защитить его от износа.

Свойства

- гарантирует чистые свечи
- сгорает без пепла
- самосмешиваемо
- хорошая защита от коррозии
- безостаточное сгорание
- высокая защита от износа

Спецификации и допуски

API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standards Institute)

Технические данные

| | |
|------------------------|---|
| Плотность при 15°C | 0,865 г/см ³ DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | 59,5 мм ² /с ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C | 9,1 мм ² /с ASTM D 7042-04 |
| Индекс вязкости | 130 DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -24 °C DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки | 110 °C DIN ISO 2592 |
| Общее щёлочное число | 1,1 мг KOH/г DIN ISO 3771 |
| Сульфатная зола | 0,06 г/100г DIN 51575 |
| Цвет / внешний вид | rot / red |

Сфера применения

Для отдельных и смешанных систем смазки 2-тактных двигателей с водяным или воздушным охлаждением. Пропорция смешивания до 1:50 в соответствии с инструкцией на двигатель.



Применение

При смешанной системе смазки – добавить в топливный бак после заправки топливом, смешение произойдет самостоятельно. При отдельной системе смазки, добавить в маслобак, далее дозировка происходит самостоятельно.

Имеющиеся упаковки

| | |
|--------------------------|------------|
| 1 л пластиковая канистра | 3065 |
| | BOOKLET |
| 4 л пластиковая канистра | 3066 |
| | D-GB-I-E-P |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.