

Motorbike 2T Offroad

Beschrijving

Semisynthetische hoogwaardige motorolie voor enduro- en motorcrossmachines, quads, SxS en sneeuwscooters. Zorgt voor optimale prestaties, smering, slijtagebescherming en motorreinheid onder alle bedrijfsomstandigheden. Biedt uitstekende wrijvingswaarden en lage rookontwikkeling. Voor katalysator getest.

Eigenschappen

- garandeert schone bougies
- verbrandt asvrij
- zelfmengend
- goede corrosiebescherming
- restloze verbranding
- grote slijtagebescherming

Specificaties en goedkeuringen:

API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standards Institute)

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	59,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	9,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	130 DIN ISO 2909
Pourpoint	-24 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	110 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	1,1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,06 g/100g DIN 51575
Kleur / uiterlijk	rot / red

Toepassings-Gebieden

Voor lucht- en watergekoelde 2-takt-motoren met gescheiden en gemengde smering. Vooral geschikt voor het sportieve off-road gebruik. Zelfmengend. Mengverhouding tot 1:50 volgens de instructies van de fabrikant.



Gebruik

Bij mengselmering de inhoud van het blik in de brandstoftank vullen en brandstof, afhankelijk van de mengverhouding, bijtanken. Het mengen gebeurt automatisch. Bij gescheiden smering de inhoud van het blik in de olietank vullen. Olie wordt via de doseerrijschikking aan de brandstof toegevoegd.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	3065 D-BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	3066 D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.