

Motorbike 2T Offroad

Descrição

Óleo para motores de alto rendimento parcialmente sintético para Enduro e Motocross, Quads, SxS e motos de neve. Garante o rendimento ideal, lubrificação, protecção contra o desgaste e limpeza do motor sob todas as condições de funcionamento. Proporciona excelentes valores de fricção e emissão reduzida de fumos. Testado para catalisadores.

Características

- garante velas de ignição limpas
- queima sem formação de cinzas
- automistura
- boa protecção contra a corrosão
- combustão sem resíduos
- elevada protecção contra o desgaste

Especificações e autorizações:

API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standards Institute)

Dados técnicos

| | |
|-----------------------|---|
| Densidade a 15°C | 0,865 g/cm ³ DIN 51757 |
| Viscosidade a 40°C | 59,5 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Viscosidade a 100 °C | 9,1 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Índice de viscosidade | 130 DIN ISO 2909 |
| Ponto de fluidez | -24 °C DIN ISO 3016 |
| Ponto de inflamação | 110 °C DIN ISO 2592 |
| Índice de base total | 1,1 mg KOH/g DIN ISO 3771 |
| Cinza de sulfato | 0,06 g/100g DIN 51575 |
| Côr / aspecto | rot / red |

Campos de utilização

Para motores a 2 tempos com refrigeração por ar e água com lubrificação separada ou por mistura. Especialmente para a utilização desportiva fora da estrada. Automistura. Proporção de mistura até 1:50 de acordo prescrições do fabricante.



Utilização

Em caso de lubrificação por mistura, deitar o conteúdo da lata no depósito de combustível e reabastecer de combustível de acordo com a relação de mistura. A mistura ocorre por acção própria. Em caso de lubrificação separada, deitar o conteúdo da lata no depósito de óleo. O óleo é misturado ao combustível através de um dispositivo de dosagem.

Embalagens disponíveis

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 1 l Jerrycan plástico | 3065 D-BOOKLET |
| 4 l Jerrycan plástico | 3066 D-GB-I-E-P |

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.