

Información del producto

PI 25/27/08/2020



Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5) VS

Descripción

Aceite sintético de alto rendimiento para cambios de alta presión a base de aceites básicos sintéticos y aditivos de alta calidad. Permite cambiar las marchas con facilidad y precisión incluso en condiciones extremas y cumple las especificaciones de la clase API GL5. Dispone de excelentes propiedades antidesgaste y de una relación viscosidad-temperatura óptima.

Propiedades

- excelente protección anticorrosiva
- reduce los ruidos del cambio
- excelente protección contra el desgaste
- amplio margen de viscosidad

Especificaciones y homologaciones:

API GL5 LS

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para transmisiones)	75W-140 SAE J306
Densidad a 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	179 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	25,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Índice de viscosidad	172 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-51 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	208 °C DIN ISO 2592
Número de color (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Para cajas de cambio de motocicletas y transmisiones finales sometidas a cargas extremas. Se han de cumplir las prescripciones de los fabricantes de cajas de cambio.

Aplicación

Se han de cumplir las prescripciones de los fabricantes de cajas de cambios. Se puede mezclar con los restos de aceite mineral que puedan quedar en el cambio o las transmisiones al cambiar de aceite. Eficacia óptima solo en el uso sin mezclar. Se puede eli-



minar sin problemas con el aceite usado normal.

Envases disponibles

500 ml Lata de plástico 3072
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.