

# Πληροφορία προϊόντος

## Motorbike Καθαριστικό ψυγείου

PI 23/23/09/2019



### Περιγραφή

Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό κυκλωμάτων ψύξης. Επικαθήσεις στο σύστημα ψύξης/θέρμανσης δημιουργούν εμπόδια στην εναλλαγή θερμότητας, βουλώνουν τις βαλβίδες του θερμοστάτη και τους μηχανισμούς ρύθμισης. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες του κινητήρα αφήνουν τον κινητήρα να λειτουργεί αντιοικονομικά, με μεγάλες φθορές και μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης ζημιών. Απομακρύνει επικαθήσεις που περιέχουν λάδια και άλατα ασβεστίου, φροντίζει για τέλεια θερμοκρασία του κινητήρα και ασφάλεια στη λειτουργία. Δεν περιέχει ισχυρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα.

### Ιδιότητες

- διασπορά λάσπης
- αφαιρεί ρύπους από λάδια και γράσα
- συμβατό με αντιψυκτικά
- χημικός μετασχηματισμός ασβεστίου
- εξουδετερώνει οξέα
- ουδέτερο σε επαφή με λάστιχα και πλαστικά

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

σχήμα	flüssig / liquid
Χρώμα / όψη	hellgelb / light yellow
κατηγορία κινδύνων κατά VbF	keine / none
τιμή pH	~8,7
υδατοδιαλυτότητα	löslich / soluble
οσμή	charakteristisch / characteristic
πυκνότητα στους 20°C	1,029 g/cm <sup>3</sup>

### Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για όλα τα κυκλώματα ψύξης. Συμβατό με όλα τα συνηθισμένα πρόσθετα ψυκτικών υγρών και αντιπαγωτικά.

### Εφαρμογή

Η LIQUI MOLY προτείνει την προσθήκη καθαριστικού ψυγείου Motorbike για συγκεκριμένα προβλήματα ή πριν από την αλλαγή του ψυκτικού υγρού στο νερό ψύξης. Ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης, αφήστε τον ζεστό κινητήρα να λειτουργήσει 10-30 λεπτά. Αδειάστε το καθαριστικό, ξεπλύνετε το σύστημα ψύξης με νερό. Γεμίστε το σύστημα ψύξης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το περιεχόμενο του δοχείου επαρκεί για 5 λίτρα ψυκτικού υγρού.

### Υπόδειξη

**Αποθήκευση χωρίς κίνδυνο παγετού.**

Το προϊόν περιέχει βιοκτόνα ως μέσα προστασίας. Περιέχει μείγμα από: 5-χλωρο-2-μέθυλο-2Η-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μέθυλο-2Η-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 220-239-6] (3:1).

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**