

Информация к продукту

Motorbike Kühlerdichter

PI 29/25/06/2020



Описание

Дисперсионное средство для герметизации неплотностей в системах циркуляции охлаждающей жидкости. Надежно герметизируются микротрещины и небольшие места утечки. Может использоваться профилактически для предотвращения ремонта системы охлаждения. Дисперсия из твердого вещества стабилизировано в жидкости-носителе.

Свойства

- совместимо с привычным присадками для охлаждающей жидкости
- долговечно и надёжно уплотняет мелкие трещины и протечки
- без вредного побочного действия
- пригодно для алюминиевых радиаторов

Технические данные

Форма	flüssig / liquid
Цвет / внешний вид	weiß, trüb / white, cloudy
Плотность при 20°C	1,05 г/см ³
Растворимость в воде	mischbar / mixable
Запах	schwach / weak
Температура вспышки	>100 °C

Сфера применения

Для герметизации небольших мест утечки в системах водяного охлаждения с фильтром охлаждающей жидкости и без него. Подходит также для алюминиевых и пластиковых радиаторов.

Применение

Взболтать перед применением. Добавить содержимое в холодную систему охлаждения. Затем выполнить поездку на автомобиле в течение, по меньшей мере, 10 минут. Содержимого достаточно на макс. 5 л охлаждающей жидкости.

Внимание!

Хранить в незамерзающем месте.

Рассматриваемый продукт содержит биоцидные продукты в качестве защитного вещества. Содержит смесь из: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-она [номер ЕС 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она [номер ЕС 220-239-6] [3:1].

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.