

Produktinformatie

Motorbike Radiatordichter

PI 29/25/06/2020



Beschrijving

Dispersie voor het afdichten van lekken in koelvloeistofsystemen. Haarscheurtjes en kleine lekken worden duurzaam gedicht. Daarnaast kan Motorbike radiatordichter preventief worden gebruikt voor het versterken van koelsysteemreparaties. De dispersie van vaste stoffen is gestabiliseerd in een dragervloeistof.

Eigenschappen

- compatibel met universele koelwaterveredelaars en antivriesmiddelen
- dicht duurzaam en betrouwbaar haarscheurtjes en kleine lekkages
- geen schadelijke bijwerkingen
- geschikt voor aluminium koelers

Technische gegevens

Vorm	flüssig / liquid
Kleur / uiterlijk	weiß, trüb / white, cloudy
Dichtheid bij 20 °C	1,05 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	mischbar / mixable
Geur	schwach / weak
Vlampunt	>100 °C

Toepassings-Gebieden

Voor het dichten van kleine lekkages in koelvloeistofsystemen met en zonder koelvloeistoffilter. Ook geschikt voor aluminium- en kunststofkoelers.

Gebruik

Schudden voor gebruik. Inhoud aan het koude koelsysteem bijmengen. Vervolgens met het voertuig ten minste 10 minuten lang rijden. Inhoud is voldoende voor maximaal 5 l koelvloeistof.

Verwijzing

Vorstvrij bewaren.

Het behandelde product bevat biociden als beschermingsmiddel. Bevat een mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1).

Verpakking

125 ml Bus blik

5924

D-F-I-GR

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.