

Truck Langzeit Motoröl S3 10W-40

Beschrijving

Truck langwerkende motorolie S3 10W-40 is een motorolie voor het hele jaar op basis van synthese-technologie, speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen van SCANIA-bedrijfsvoertuigmotoren met lange olieversingsintervallen. De motorolie volgens de norm SCANIA LDF-3 is ook voor oudere modellen te gebruiken en voldoet aan alle huidige normen van SCANIA. Het gebruik van moderne additieve-technologie garandeert een optimale slijtagebescherming die voldoet aan de hoogste eisen van andere bedrijfsdieselvoertuigen. Gebruiksadvies alleen voor dieselmotoren.

Eigenschappen

- verlaagt het brandstofverbruik
- smeerfilmstabiliteit
- grote slijtagebescherming
- voorkomt "bore polishing"
- groot temperatuuroptimatiegebied
- hoge afschuifstabiliteit
- voortreffelijk koudstartgedrag
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- extreem bestand tegen verouderingen
- voortreffelijke detergens- en dispersie-eigenschappen
- houdt inlaatkoeler zeer schoon

Specificaties en goedkeuringen:

ACEA E4 • ACEA E7 • API CF • Scania LDF-3

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:

Cummins CES 20072 • DAF HP2 • Deutz DQC III-10 • Mack EO-M Plus • MAN M 3277 • MB 228.5 • MTU Typ 3 • Renault Trucks RLD-2 • Renault Trucks RXD • Volvo Class A • Volvo VDS-3 • ZF TE-ML 04C

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-40 SAE J 300
Dichtheid bij 15 °C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	83,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	13,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684



Technische gegevens

Viscositeit bij -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	158 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Verlies door verdamping (Noack)	10,0 Gew.-% CEC-L-40-A-93
Totaal basisch getal	16,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	<= 2,0 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Speciaal voor extreem belaste ultramoderne dieselmotoren van bedrijfsauto's met een verbeterde afvoer van uitlaatgassen met extreem lange olieversingsintervallen.

Gebruik

Gebruiksvoorschriften van de bedrijfsvoertuigen- en motorfabrikanten moeten bij normale en verlengde olieversingsintervallen worden nageleefd. Gebruiksadvies alleen voor dieselmotoren.

Verpakking

20 l Jerrycan kunststof	3030 D-GB
60 l Vat blik	3031 D-GB
205 l Vat blik	3032 D-GB



Truck Langzeit Motoröl S3 10W-40

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.