

Informações sobre o produto

PI 25/03/04/2019



Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race



Descrição

Óleo para motores de alto rendimento 100% sintético. Garante a potência e protecção máximas do motor sob todas as condições de funcionamento. Garante certamente também uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente, valores de fricção extraordinários e um desgaste mínimo, assim como o manobrar fácil da embraiagem e da caixa de velocidades. Desta forma, a condução torna-se muito mais agradável. Testado para catalisadores. Aprovado para corridas.

Características

- óptima lubrificação em condições de utilização extremas
- elevada resistência ao envelhecimento
- elevada estabilidade ao cisalhamento
- garante baixo consumo de óleo
- testado para catalisadores
- limpeza óptima do motor
- especialmente adequado para embraiagens em banho de óleo
- excelente protecção contra o desgaste

Especificações e autorizações:

ACEA A3 • API SM • JASO MA2

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	5W-40 SAE J300
Densidade a 15°C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	90.2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	14,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	<= 60000 mPas ASTM D4684
viscosidade a -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidade	167 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Ponto de fluidez	-45 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	7.0 % CEC-L-40-A-93
Ponto de inflamação	230 °C DIN ISO 2592

Dados técnicos

Índice de base total	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Número de cor (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049

Campos de utilização

Desenvolvido especialmente para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água submetidos a condições de funcionamento extremas em todo-o-terreno. Para a condução desportiva. Adequado para motocicletas de enduro e motocross, assim como quads, SxS e motos de neve com e sem embraiagem em banho de óleo.

Utilização

Observar as instruções de utilização dos fabricantes de motores.

Nota: Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	3018 BOOKLET
4 l Jerrycan plástico	3019 BOOKLET

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.