

Информация к продукту

Liquifast 9000 (набор пакетов)

PI 19/16/12/2019



Описание

Наносимый в холодном состоянии, отверждаемый под действием влаги однокомпонентный полиуретановый клей для вклеивания лобовых, задних и боковых стекол на автомобилях в случае ремонта. Клей такого вида предписывается особенно в тех случаях, когда автомобильные стекла обогреваемые или в стекло интегрирована автомобильная антенна. Отличается очень высокой начальной прочностью (эффект высокой адгезии). Это обеспечивает чистое нанесение даже высоких валиков клея и предотвращает опускание или соскальзывание тяжелых или устанавливаемых под наклоном стекол непосредственно после вклеивания. Высокий модуль упругости при сдвиге Liquifast 9000 способствует значительному увеличению стойкости при кручении, большей безопасности и повышенному комфорту езды. Низкая проводимость клея предотвращает возможную контактную коррозию на кузове, наносится независимо от колебаний влажности и температуры и надежно отверждается. Его можно наносить с временем ожидания до выпуска автомобиля в 0,5 часа при температуре от -15 °C (!). Это позволяет применять клей даже в неблагоприятных погодных условиях. Испытан ведомством TÜV.

Состоит из:

- 1 x Liquifast 9000, 400 мл
- 1 x Liquiclean, 30 мл
- 1 x Active Primer, тубик 10 мл
- 1 x насадки
- 1 x переходника для Flexpack
- 1 x рабочей инструкции

Приспособления для применения

- ручной пистолет Handdruck-Pistole для картриджей 310 мл, пакетов 400 мл (номер изделия 6225)
- телескопический пистолет Teleskop-Pistole для картриджей 310 мл, пакетов 400 мл (номер изделия 6238)
- пистолет Liquipress-Milwaukee для картриджей 310 мл, пакетов 400 мл (номер изделия 6247)

Сфера применения

Вклейка лобовых стекол, задних стекол и боковых стекол в кузова автомобилей (легковых, грузовых автомобилей, кабин тракторов / вилочных погрузчиков, особых транспортных средств). Вклейка боковых стекол из простого стекла и стеклопакетов в автобусном строительстве и вагоностроении. А также у автомобилей марок: Audi, BMW, Ford, Jaguar, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Volvo, Volkswagen.



Применение

1. Очиститель

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от масла, пыли, смазки и прочих остатков грязи. Поверхность стекла или керамическое покрытие обрабатывают Liquiclean или очистителем и разбавителем, изделие номер 6130, а затем с пенкой для очистки стекла Scheiben-Reiniger-Schaum, изделие номер 1512, а также полку кузова или вновь окрашенные детали кузова. Мы рекомендуем очистить также остатки обрезанного валика клея с помощью Liquiclean или очистителя и разбавителя. Перед нанесением герметика или перед вклеиванием стекла очищенная поверхность должна быть полностью сухой.

2. Грунтование / Активация предварительно нанесенных покрытий на стекло

Активный грунт Active Primer необходим для предварительной обработки с целью обеспечения адгезии для вклеивания стекол. В объем поставки комплекта для замены стекол входит активный грунт Active Primer в виде тубика на 10 мл. Перед применением тщательно встряхивайте активный грунт Active Primer в течение как минимум 45 с. Активный грунт Active Primer можно наносить универсально в области склеивания на очищенные поверхности стекла или керамической сетчатой печати, на чистую поверхность лакокрасочного покрытия недавно окрашенных деталей кузова, на остатки обрезанного валика клея, также на стекла с предварительно нанесенными покрытиями (покрытия PUR и RIM) тонким и равномерным слоем (толщина влажной пленки припл. 0,05 мм). Поверхность после нанесения грунта необходимо протереть в течение 15 минут, прежде чем наносить клей для стекол. Если валик клея был обрезан более чем 6 часов назад, предварительная обработка активным грунтом Active Primer является обязательной.

Внимание!

Рекомендации по применению можно найти в прилагаемой брошюре!

Минимальный срок годности набора: 12 месяцев

Информация к продукту

Liquifast 9000 (набор пакетов)

PI 19/16/12/2019



Минимальный срок годности и технические характеристики входящих в состав отдельных продуктов указаны в соответствующей информации об изделии.

Имеющиеся упаковки

1 шт. картонная коробка 6028
D-GB-F-I-E-NL-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.