

# Информация к продукту

## Schleif- und Polierpaste

PI 14/26/02/2020



### Описание

Молочного цвета, кремовая полироль для выглаживания поверхности затвердевшей смолы после ремонта повреждений многослойного лобового автомобильного стекла.

### Свойства

- лёгок в работе
- очень высокий уровень качества

### Технические данные

Цвет / внешний вид	weiß / white
Температура обработки	0 - 40 °C
Температура вспышки	> 65 °C
Форма	flüssig / liquid
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 месяца
Рекомендуемая температура хранения	5 - 15 °C

### Сфера применения

Для профессионального ремонта поврежденных стекол типа «триплекс».

### Применение

Небольшое количество полировальной пасты нанести на войлочную насадку, находящуюся в наборе для ремонта стекла. Отремонтированное место полируют с помощью граверного аппарата в течение примерно 10 - 15 секунд, до достижения желаемого результата. При необходимости повторяют процесс. Альтернативно, для ручной полировки можно использовать чистый бумажный платок и полировать вручную примерно 30 - 60 секунд.

### Внимание!

**Указание:** не полируйте место ремонта дольше, чем необходимо. Полировка абразивна. Избыточная обработка может привести к образованию кратера.



### Имеющиеся упаковки

25 мл мешок пластиковый 6297 D

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**