

Περιγραφή

Υλικό ολίσθησης και αποσύνδεσης χωρίς γράσο με βάση PTFE (τεφλόν ή/και πολυτετραφθοροαιθυλένιο). Το στεγνό λιπαντικό δεν τραβούν ακαθαρσίες και σκόνη. Απαλλάσσει από σφυρίγματα, τριγμούς και δυσκολίες κίνησης και παρέχει μεγάλης διάρκειας προστασία από φθορά.

Ιδιότητες

- μεγάλη αντοχή στις χημικές ουσίες
- χωρίς λάδι, γράσο και σιλικόνη
- εύκολη επεξεργασία
- εξαιρετικά χαμηλή τιμή τριβής
- εξαφανίζει το τρίξιμο
- κατάλληλο για φροντίδα, προστασία και μόνωση
- μεγάλο εύρος θερμοκρασιών χρήσης

τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	weiß / white
Βάση	PTFE
πυκνότητα	0,58 g/ml
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-40 bis +250 / -40 to +250 °C
προωθητικό αέριο	Propan, Butan / propane, butane
σημείο ανάφλεξης	-60 °C
οχήμα	flüssig / liquid
οσμή	charakteristisch / characteristic

Πεδίο χρήσης

Για λίπανση κινούμενων εξαρτημάτων όπως ραγών ολίσθησης, αρθρωτών συνδέσμων, εξαρτημάτων κλεισίματος, μηχανισμών ζώνης ασφαλείας κτλ. ως μέσο αποσύνδεσης ή για απαλοιφή θορύβων σε ταπεταρίες για σχεδόν όλα τα υλικά κατασκευής. Ιδιαίτερα κατάλληλο σε περιοχές χρήσης, στις οποίες τα λιπαντικά με περιεκτικότητα σε λάδι και σιλικόνη ενοχλούν τη μετέπειτα επεξεργασία.

Εφαρμογή

Το υπόστρωμα πρέπει να μην έχει λιπαρές ουσίες, να είναι καθαρό και στεγνό. Ψεκάστε σε λεπτές στρώσεις αφήνοντάς το ενδιάμεσα να στεγνώνει. Χάρη στον αναδιπλούμενο σωλήνα ψεκασμού εξασφαλίζεται ο ακριβής σημειακός ψεκασμός. Αφήνοντας κλειστό τον σωλήνα ψεκασμού είναι δυνατός ο επιφανειακός ψεκασμός. Ψεκάξει ακόμη και ανάποδα.



Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.