

Pro-Line PTFE-Pulver-Spray

Descrição

Agente deslizante e antiaderente isento de gordura à base de PTFE (teflon ou politetrafluoretileno). Elimina os rangidos, chiadeira, dificuldades de engrenagem e permite uma protecção a longo prazo contra o desgaste. O lubrificante seco não absorve sujidade nem pó.

Características

- elevada resistência química
- isento de óleo, gordura e silicone
- processamento simples
- coeficiente de atrito extremamente baixo
- elimina rangidos
- adequado para conservação, protecção e isolamento
- largo intervalo de temperaturas de utilização

Dados técnicos

Côr / aspecto	weiß / white
Base	PTFE
Densidade	0,58 g/ml
Margem de temperaturas de utilização	-40 bis +250 / -40 to +250 °C
Gás de propulsão	Propan, Butan / propane, butane
Ponto de inflamação	-60 °C
Forma	flüssig / liquid
Odor	charakteristisch / characteristic

Campos de utilização

Para uma lubrificação de peças móveis como calhas, articulações, peças de fecho, mecanismos de cintos, etc. Para ser utilizado como antiaderente ou para a eliminação de ruídos de revestimentos para quase todos os materiais. Especialmente adequado para utilizar em áreas em que os lubrificantes com composição de óleo e silicone interferem no acabamento.

Utilização

A base tem de estar desengordurada, limpa e seca. Aplicar em camadas finas e ir deixando secar entre as aplicações. O tubo de pulverização rebatível garante uma pulverização precisa. Com o tubo de pulverização rebatido, consegue-se uma pulverização uniforme. Também pulveriza de cabeça para baixo.



Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol	7384
	D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.