

Información del producto

PI 18/07/06/2019



Pro-Line PTFE-Pulver-Spray | Spray en polvo a base de PTFE



Descripción

Producto lubricante y antiadherente sin grasa a base de PTFE (teflón o politetrafluoroetileno). Elimina los chirridos, crujidos y dificultades al cambiar de marcha y ofrece una protección duradera contra el desgaste. El lubricante seco no atrae suciedad ni polvo.

Propiedades

- alta estabilidad química
- exento de aceite, grasa y silicona
- fácil aplicación
- coeficiente de fricción extremadamente bajo
- elimina chirridos
- es apropiado para conservación, protección y aislación
- amplio margen de temperaturas de uso

Datos técnicos

Color / Aspecto	weiß / white
Base	PTFE
Densidad	0,58 g/ml
Margen de temperaturas de uso	-40 bis +250 / -40 to +250 °C
Gas combustible	Propan, Butan / propane, butane
Punto de combustión	-60 °C
Forma	flüssig / liquid
Olor	charakteristisch / characteristic

Campos de aplicación

Para la lubricación de piezas móviles, como rieles de deslizamiento, articulaciones, piezas de cierre, sistemas mecánicos de correas, etc. Como antiadherente o para eliminar ruidos de revestimientos en casi cualquier material. Particularmente indicado en áreas en las que los lubricantes con aceite y silicona obstaculizarían el tratamiento posterior.

Aplicación

La superficie que se deba tratar debe estar limpia, seca y sin grasa. Aplicar en capas delgadas y dejar secar entremedias. El tubo pulverizador desplegable garantiza una pulverización muy exacta. Con el tubo pulverizador plegado, la pulverización se efectúa en grandes áreas. También pulveriza invertido.

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol 7384
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.