

Информация к продукту

Pro-Line PTFE-Pulver-Spray

PI 13/06/02/2017



Описание

Не содержащее жиров смазочное и разделительное средство на основе PTFE (тефлона). Сухой смазочный материал не притягивает пыль и грязь. Устраняет затрудненный ход деталей, скрипы и рывки в движении, обеспечивает длительную защиту от износа.

Свойства

- высокая химическая устойчивость
- не содержит масла, жира и силикона
- легко обрабатывается
- чрезвычайно низкий коэффициент трения
- уничтожает скрип
- пригодно к уходу, защиты и изоляции
- большой температурный диапазон применения

Технические данные

Цвет / внешний вид	weiß / white
База	PTFE
Плотность	0,58 г/мл
Диапазон температур	- 40 bis + 250 / - 40 to + 250 °C
Пропеллент	Propan, Butan / propane, butane
Температура вспышки	-60 °C
Форма	flüssig / liquid
Запах	charakteristisch/ characteristic

Сфера применения

Для смазывания подвижных частей, таких как сочленения, направляющие, механизмы (закрытые и открытые) и т.п., а также как разделительное средство или для устранения скрипов при контакте любых материалов. Особо рекомендуется в случаях, когда нежелательно использование жиров или силиконов.

Применение

Поверхности для нанесения должны быть сухими и нежирными. Наносить тонкими слоями, использовать откидную трубочку для гарантированного доступа. При опущенной трубочке распыление возможно по большим площадям. Распыление возможно из перевернутого баллона.



Имеющиеся упаковки

400 ml баллончик аэрозоль 20672
D-NL-F-GR-RUS

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.