

## Pro-Line Poudre PTFE en aérosol

### Description

Agent lubrifiant et séparateur sans graisse à base de PTFE (Téflon ou polytétrafluoréthylène). Élimine les grincements, les craquements ainsi que les fonctionnements difficiles, et offre une protection longue durée contre l'usure. Le lubrifiant sec n'attire ni la saleté ni la poussière.

### Propriétés

- grande stabilité chimique
- sans huile, sans graisse et sans silicone
- facile à appliquer
- coefficient de frottement extrêmement faible
- élimine les grincements
- convient pour entretenir, protéger et isoler
- grande plage de température d'utilisation

### Données techniques

Couleur/aspect	weiß / white
Base	PTFE
Densité	0,58 g/ml
Plage de température d'utilisation	-40 bis +250 / -40 to +250 °C
Gaz propulseur	Propan, Butan / propane, butane
Point d'inflammation	-60 °C
Forme	flüssig / liquid
Odeur	charakteristisch / characteristic

### Champs d'application

S'utilise pour lubrifier les pièces mobiles comme les glissières, les articulations, les pièces de fermeture, les mécanismes des ceintures, etc., et comme agent séparateur ou pour éliminer les bruits des garnitures pour pratiquement tous les matériaux. Convient tout particulièrement aux domaines d'application dans lesquels les lubrifiants contenant de l'huile et des silicones perturbent les opérations ultérieures.

### Utilisation

Le support à traiter doit être exempt de graisse, propre et sec. Appliquer en couches fines et laisser sécher entre chaque application. Le tube de pulvérisation dépliant garantit une vaporisation précise. Lorsqu'il est rabattu, la pulvérisation s'effectue sur une grande surface. Pulvérise aussi en hauteur.



### Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol      20672  
D-NL-F-GR-RUS

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**