

## Pro-Line Spray polvere PTFE

### Descrizione

Lubrificante e distaccante senza grasso a base di PTFE (Teflon e/o politetrafluoroetilene). Elimina i cigolii, gli scricchiolii e la difficoltà di movimento dei componenti offrendo una lunga protezione contro l'usura. Il lubrificante secco non attira né sporco né polvere.

### Caratteristiche

- alta stabilità chimica
- senza oli, grassi e siliconi
- facile lavorazione
- coefficiente di attrito estremamente basso
- elimina i cigolii
- è adatto per la cura, la protezione e l'isolamento
- grande campo di temperatura di utilizzo

### Dati Tecnici

Colore/aspetto	weiß / white
Base	PTFE
Densità	0,58 g/ml
Campo di temperatura di utilizzo	-40 bis +250 / -40 to +250 °C
Gas propellente	Propan, Butan / propane, butane
Punto di infiammabilità	-60 °C
Forma	flüssig / liquid
Odore	charakteristisch / characteristic

### Settori di utilizzo

Per la lubrificazione di parti mobili come guide di scorrimento, snodi, componenti di serratura, meccanismi cinghia ecc. In qualità di agente distaccante o per l'eliminazione di rumori di rivestimenti pressoché per tutti i materiali. Particolarmente adatto all'impiego nei casi in cui i lubrificanti a base di olio e silicone disturbino le lavorazioni successive.

### Utilizzo

La superficie da trattare deve essere priva di grasso, pulita e asciutta. Applicare in strati sottili e fare asciugare fra uno strato e l'altro. Il tubicino di spruzzo pieghevole garantisce una spruzzatura precisa. Con tubicino di spruzzo chiuso è possibile una spruzzatura superficiale. Spruzza anche a testa in giù.



### Contenuto delle confezioni

400 ml Bomboletta aerosol 7384  
sol D-GB-I-E-P

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**