

# Produktinformatie

## Pro-Line Electronic-spray

PI 17/20/05/2019



### Beschrijving

Volledig synthetische, kunststof-verdraagzame elektronische spray voor het reinigen en verzorgen van vervuilde elektrische onderdelen. Beschermt elektronische onderdelen tegen corrosie door vocht en water te verdringen. Infilteert oxide- en sulfidelagen, waardoor contactweerstand verminderd, elektronische onderdelen beschermd en de bedrijfsveiligheid gewaarborgd worden. Kunststof en rubberdelen worden niet aangetast. De sneldrogende formule laat geen resten achter en is siliconenvrij.

### Eigenschappen

- vermindert contactweerstand
- droogt restloos op
- neutraal bij contact met rubber en kunststoffen
- vrij van siliconen
- ook geschikt voor werkzaamheden boven lichaamshoogte
- ondergraaft en verdringt vocht
- goede corrosiebescherming
- reinigt verontreinigde contacten

### Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	blau / blue
Basis	Syntheseöl / synthetic oil
Dichtheid bij 20 °C	0,85 g/cm <sup>3</sup> DIN 51 757
Pourpoint	-53 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	201 °C DIN ISO 2592
Viscositeitsindex	145
Verlies door verdamping (Noack)	2,1 Gew.-% DIN ISO 2909
Watergehalte	40 ppm $\Omega \cdot \text{cm}$ DIN 51 581
Neutralisatiegetal	0,03 mg KOH/g DIN 51 777 T 1
Kopercorrosie	0-1 DIN 51 809
Specifieke elektrische doorgangswaarde bij 20 °C	$1,6 \cdot 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$
Geur	characteristisch / characteristic
Vorm	flüssig / liquid
Viscositeit bij 40 °C	>7 mm <sup>2</sup> /s



### Toepassings-Gebieden

Voor onderhoud, verzorging, reiniging en bescherming van alle elektrische componenten aan het voertuig, zoals steek- en klemaansluitingen, lampvoeten, kabelverdelers, schakelelementen, relais, stroomverdelers, onderbrekers, starters, dynamo's, zekeringen, accupolen, antennes en voor de smering van fijnmechanische onderdelen.

### Gebruik

Elektrische componenten voordat u ze monteert inspuiten, vervolgens monteren. Bij zwaar gecorrodeerde contacten langer laten inwerken. Losgeraakte corrosieresten met een doek of borstel afvegen. Door de uitklapbare spuitlans is zeer nauwkeurig opspuiten gegarandeerd. Wanneer de spuitlans is ingeklapt, vindt oppervlaktespuiten plaats. Spuit ook boven het hoofd. **Opmerking:** Na het opspuiten 10 min. laten uiluchten, alvorens een component op een spanningsbron aan te sluiten.

### Verpakking

400 ml Spuitbus	20674 D-NL-F-GR-RUS
-----------------	------------------------

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**