

Pro-Line Silikon-Spray

Beschreibung

Mineralöl- und fettfreies Trenn-, Gleit- und Schutzmittel auf Silikonbasis. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen. Schützt, schmiert, pflegt und isoliert. Verursacht keine Flecken. Wirkt antistatisch. Beseitigt Quietschen, Knarren und Schwergängigkeit. Bietet lang anhaltenden Schutz gegen Verschleiß. Vielseitig einsetzbar, vor allem in Arbeitsbereichen, in denen öl- oder fetthaltige Schmierstoffe unerwünscht sind oder die anschließende Nachbearbeitung stören.

Eigenschaften

- imprägniert
- hervorragendes Trennmittel beim Schutzgasschweißen
- isoliert
- beseitigt Quietschen
- angenehmer Geruch
- saubere Anwendung
- Schutz und Pflege aller Kunststoffe

Technische Daten

Basis	Siliconöl, Spezialbenzin / silicone oil, special petrol
Treibgas	Propan, Butan / propane, butane
Farbe / Aussehen	farblos / colourless
Dichte bei 20°C	0,58 g/cm ³
Form	aerosol, flüssig / aerosol, liquid
Geruch	charakteristisch / characteristic

Einsatzgebiet

Bereich Automotive: Kunststoffteile wie z. B. Stoßfänger, Kühlergrills, Spoiler, Schutzleisten, Vinyl-Autodächer etc. erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig. Gummiteile wie z. B. Tür- und Haubengummi, Gummipuffer, Stoßleisten, Kühlerschläuche etc. werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an. Sorgt für leichtgängige Schiebedach- und Sitzschienen, Rollen von Sicherheitsgurten etc. Verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche zwischen verschiedenen Materialien, z. B. bei Metall/Kunststoff etc.

Bereich Industrie: Dient als Montagehilfe beispielsweise bei Schlauchverbindungen und Dichtungen. Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit. Für Schmierstellen, die ein mineralölfreies Schmiermittel erfordern. Verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche zwischen verschiedenen Materialien, z. B. bei



Metall/Kunststoff etc. Geeignet als Trennmittel beim Schutzgasschweißen. Zur Schmierung von Förder- und Transportbändern, als Montagehilfe in der Fertigung (Gummi- und Kunststoffbauteile), zur Schmierung beweglicher Kunststoffteile an Maschinen, zur Schmierung von Kunststoffzahnradern und zur Wartung von Münz- und Verkaufsautomaten.

Anwendung

Zu behandelnde Bauteile dünn und gleichmäßig einsprühen. Gegebenenfalls Behandlung wiederholen. Nicht in der Nähe von Lackierplätzen verarbeiten. Nicht auf Lebensmittel und auf Maschinenteile sprühen, die mit Lebensmitteln direkt in Kontakt kommen. Das ausklappbare Sprührohr gewährleistet punktgenaues Aufsprühen. Bei eingeklapptem Sprührohr erfolgt flächiges Sprühen. Sprüht auch über Kopf.

Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	7389
	D-GB-I-E-P
400 ml Dose Aerosol	9916
	GB-DK-FIN-N-S
400 ml Dose Aerosol	20677
	D-NL-F-GR-RUS

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.