

# Information produit

## Pro-Line Dégrippant rapide

PI 14/07/06/2019



### Description

Dégrippant ultrarapide présentant une excellente pénétration. Desserre les vis et écrous bloqués en un temps record. Capable de s'infiltrer dans les ajustements serrés. Pénètre dans la rouille et la détache par effet capillaire. Desserre en un tour de main les vis rouillées qui restent normalement bloquées. Élimine les salissures et protège de la corrosion en empêchant toute pénétration d'eau. La pénétration rapide et les excellentes qualités de fluage lui permettent de garantir un faible coefficient de frottement entre les composants à détacher.

### Propriétés

- antirouille
- pénétrant rapidement
- n'attaque pas les plastiques, le caoutchouc et les peintures
- excellent pouvoir pénétrant
- bonne protection anticorrosion
- recherche et repousse l'humidité
- coefficient de frottement extrêmement faible
- convient également aux travaux effectués au-dessus de la tête
- utilisation propre

### Données techniques

Base	Ölkombination, Wirkstoffe / combination of oils, agents
Couleur/aspect	farblos / colourless
Densité à 20 °C	0,829-0,86 g/ml DIN 51757
Plage de température d'utilisation	-40 bis +140 °C
Rendement	Stahlblech, blank / sheet steel, bright 140-180 m <sup>2</sup> /l
Forme	aerosol
Odeur	charakteristisch / characteristic

### Champs d'application

Convient à une utilisation dans les entreprises, les ateliers, de même que sur les automobiles et tous les appareils domestiques et de loisir.

**Secteur automobile :** il est possible de traiter de manière ciblée les raccords vissés et les pressages de paliers par une application précise. Pénètre et desserre les raccords vissés sur l'ensemble des pièces de véhicule attaquées par la corrosion.



**Secteur industriel :** pour desserrer tous les raccords vissés et les paliers oxydés. S'utilise comme agent séparateur et conservateur de plaques métalliques. Application sur une grande surface de la protection anticorrosion avec un tube de pulvérisation rabattu. Facilite le montage des paliers et des glissières.

### Utilisation

Bien agiter avant l'emploi. Vaporiser la quantité de produit nécessaire à l'application. Le tube de pulvérisation dépliant garantit une vaporisation précise. Lorsqu'il est rabattu, la pulvérisation s'effectue sur une grande surface. Vaporiser le produit sur les grandes surfaces sans tube de pulvérisation en respectant une distance de 20 à 25 cm. Pulvérise aussi en hauteur.

### Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol	20678 D-NL-F-GR-RUS
----------------------	------------------------

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**